

Aten CE775 prolongateur KVM Double Écran VGA/USB/Audio 300M



Marque : ATEN

Référence : 050037

Prix : 1,260.30 € HT

Descriptif :

Prolongateur KVM ATEN CE775 est conçu pour ajouter une seconde console d'utilisateur sur un ordinateur équipé d'un affichage à double écran VGA.

Le kit est composé de 2 boîtiers, le 1er boîtier Local se raccorde sur les ports périphériques de l'unité centrale et permet le raccordement de la 1ère console. Le second boîtier déporté est destiné à la 2ème console qui peut être éloignée jusqu'à 300m en utilisant 2 simples cordons RJ-45 Catégorie 5 ou 6.

L'utilisateur peut contrôler l'ordinateur alternativement soit à partir de la console locale ou de la console distante. La commutation s'effectue de manière automatique ou manuelle en utilisant les boutons en façade des boîtiers.

Le boîtier déporté possède des réglages d'ajustement vidéo pour compenser et ajuster le gain selon l'éloignement du boîtier local.

Un bouton WakeUP PC présent sur le boîtier déporté permet d'envoyer un signal sur le port RS-232 de l'ordinateur afin de le mettre en fonctionnement en cas de mise en veille/arret et évite donc à l'utilisateur de se déplacer.

La liaison RS-232 peut être aussi utilisée pour raccorder un écran Tactile ou un Scanner à code barre

La résolution écran disponible sur l'écran distant du modèle ATEN CE775 est variable selon la distance d'utilisation, 1920x1200@60Hz(150 m), 1280x1024@60Hz(300 m)

Spécifications :

- Distance de liaison conseillée : 300m
- Résolution vidéo 1920x1200 150m - 1280x1024 300m
- Port console sur le boîtier local
- Port RS232 pour utilisation de la fonction WakeUP du boîtier déporté
- Fonctionnement Plug & Play
- Supporte le mode DDC, DDC2A, DDC2B pour la console locale
- Compatible avec les moniteurs VGA, SVGA et Multisync
- Compatible tout OS

- Températures de fonctionnement 0-50°C

Spécifications techniques émetteur local :

- Port console : 2x USB Type A / 2x VGA en HD15 F

- Port UC : 1x SPHD15 M / 1x VGA (2eme écran) / 2x Audio Jack 3.5

(port SPHD = connecteur pour cable pieuvre ATEN VGA/USB)

- Port RS232: 1 x DB9 femelle

- Vers récepteur : 2x RJ-45 STP

Spécifications techniques récepteur déporté :

- Connexion console : 2x USB Type A / 2x VGA HD15 F / 2x Audio Jack 3.5

- Connexion RS232: 1 x DB9 mâle

- Vers émetteur : 2x RJ45 STP

- Dimensions boitiers : 200 x 75,8 x 42mm

Contenu :

- 1x boitier CE775L (Unité Locale)

- 1x Boitier CE775R (Unité Déportée)

- 1x Cable VGA 2m

- 1x Cable pieuvre VGA/USB 2m

- 2x Adapteurs d alimentation

- 1x Kit de montage

- 1x manuel d instructions

[Lien vers la fiche du produit](#)