



Aten CL5716iN console lcd 19 kvm ip 16 ports VGA/USB-PS2



Marque : ATEN

Référence : 261118

Prix : 2,165.10 € HT

Descriptif :

Le commutateur KVM LCD Slideaway CL5716I est une unité de contrôle qui permet d'accéder à plusieurs ordinateurs depuis une seule console KVM (clavier, vidéo et souris) PS/2 ou USB.

Un seul CL5716I peut contrôler jusqu'à 16 ordinateurs.

Jusqu'à 15 commutateurs KVM supplémentaires peuvent être connectés en chaîne au CL5716I, de sorte que jusqu'à 256 ordinateurs peuvent être contrôlés depuis une seule console KVM.

Le commutateur KVM LCD CL5716I est une unité de contrôle KVM basée sur IP qui permet aux opérateurs locaux et distants de surveiller et d'accéder à plusieurs ordinateurs.

Les utilisateurs distants accèdent aux commutateurs via Internet au moyen d'un navigateur Web utilisant TCP/IP pour son protocole de communication à distance.

Le CL5716I prend en charge jusqu'à 32 connexions d'utilisateurs simultanées pour un accès informatique à un seul bus.

Une fonctionnalité intégrée qui ressemble à un programme de discussion sur Internet - le forum de discussion - leur permet de communiquer entre eux.

La possibilité d'échanger des informations en temps réel leur permet de gérer de manière coopérative l'installation de façon fluide et efficace.

Les plus produit :

- Console KVM intégrée avec un moniteur LCD 17 ou 19 rétroéclairé par DEL dans un boîtier Rackable 19
- Contrôle jusqu'à 16 ordinateurs
- Connexion en chaîne de jusqu'à 15 unités supplémentaires jusqu'à 256 ordinateurs depuis une seule console (avec les commutateurs KVM compatibles : ACS1208A, ACS1216A, CS1708A, CS1716A)
- Port de console supplémentaire pour extension KVM ou console externe (moniteur VGA, clavier et souris USB ou PS/2)

- Résolution locale jusqu'à 1280 x 1024 à 75 Hz avec DDC2B Console over IP Jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz/profondeur de couleur de 24 bits
- Montable en rack dans un rack système 1U dans baie de profondeur 900mm minimum
- Accès local et distant over IP sécurisé et simultané
- Mode IP : Prise en charge de multiples navigateurs (IE, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, Netscape)
- Mode IP : Le Panel Array Mode permet à l'utilisateur de surveiller plusieurs serveurs depuis un seul écran en même temps
- Dimensions : 689,2 x 480 x 44 mm - 13.7kg

Spécifications :

- Ports console externe 1 x SPHD-18 mâle pour cordon pieuvre fourni à prises femelles VGA/USB/PS2
- Port souris externe 1 x USB Type A femelle
- Ports KVM (serveurs) 16 x SPHD-17 femelle pour cordon pieuvre 2L-520xU ou 2L-520xP (2 VGA/USB 1.8m Fournis)
- Ports de chaîne 1 x DB-25 mâle (Noir) cordon optionnel
- Alimentation 1 x Prise secteur à C13 broches
- Port USB 1 x USB Type A femelle (à l'avant)
- Ports LAN 1 x RJ-45 femelle Ethernet 10/100

[Lien vers la fiche du produit](#)