Aten KL1508AiN console lcd 19 kvm ip 8 ports RJ45

Marque : ATEN
Référence : 261024

Prix : 2,937.00 € HT

Descriptif :
Console rackable 19 LCD avec switch KVM IP intégré permettant d intervenir localement sur vos serveurs et surtout à distance grâce à l accès IP sécurisé.
Le raccordement aux serveurs utilise de simples cordons RJ-45 CAT5 et des modules connectés sur les ports clavier/souris et vidéo des ordinateurs
Un port DB25 dédié (DaisyChain) permet d étendre le nombre d UC jusqu à 256 en raccordant en cascade d autres switch KVM ATEN.
Spécifications :
- Ecran LCD 19 - Clavier FR + TouchPad (possibilité clavier US/UK sur demande - délai +15j)
- 1 port USB à l avant du KVM pour raccordement d une souris USB
- Ports VGA/USB-PS2 clone à l arrière pour prolongateur console KVM optionnel.
- Articulation Double Rail : Ecran et Clavier/touchpad indépendants
- Distance maxi Serveur/KVM : 50m
- Résolution : Local 1280x1024 - Distant IP 1600x1200
- Multiplateforme : Windows/Mac/Linux/Unix
- Commutation : bouton/Hotkey/OSD/Interface Graphique
- 1 Port RJ-45 Ethernet pour Accès IP : Internet Explorer/Firefox/Safari/Chrome
- Ethernet : 10/100 IPV4/IPV6
- Accès IP sécurisé : 56-bit DES, 168-bit 3DES 256-bit AES, 128-bit RC4
- Affichage Mosaïque : surveillance des 8 serveurs sur 1 écran
- Cascadable : DaisyChain port dédié DB25
- 1 port RJ-45 dédié pour raccordement de multiprise électrique contrôlé (PDU série PNxxxx)
- Alimentation Interne : 110/240v 50/60Hz 1A
- Dimension : 701,20 x 480 x 44 mm - 16kg
- Raccordement serveur : 8 ports RJ45 Cat5/6 pour modules VGA/PS2 ou VGA/USB optionnel
Série KA79xx : Modules avec câble RJ-45 intégré - 4.5m
Série KA95xx : Modules standard, nécessite un cordon patch Cat5/6 - 30m maxi

Série KA75xx : Modules PRO, nécessite un cordon patch Cat5/6 - 50m maxi
Management :
- Jusqu à 64 comptes utilisateurs - 32 logins pour accès distant
- 3 niveaux d accès : SuperAdmin/Admin/Viewer
- Configuration des permissions par User et par Groupe
- Gestion d événement (LOG)
- Compatible avec logiciel de gestion IP centralisé ALTUSEN CC2000
- Fonction Keyboard Brodcast : Envoi d une commande à tous les serveurs connectés au switch KVM

Lien vers la fiche du produit