



Aten KL1516AiM console LCD 17 KVM IP 16 ports RJ45



Marque : ATEN

Référence : 261123

Prix : 3,326.90 € HT

Descriptif :

Console LCD rackable 19 avec switch KVM IP intégré permettant d'intervenir localement sur vos serveurs et surtout à distance grâce à l'accès IP sécurisé.

Le raccordement aux serveurs utilise de simples cordons RJ-45 CAT5 et des modules connectés sur les ports clavier/souris et vidéo des ordinateurs

Un port DB25 dédié (DaisyChain) permet d'étendre le nombre d'UC jusqu'à 256 en raccordant en cascade d'autres switch KVM ATEN.

Spécifications :

- Ecran LCD 17 - Clavier FR + TouchPad (possibilité clavier US/UK sur demande - délai +15j)
 - 1 port USB à l'avant du KVM pour raccordement d'une souris USB
 - Ports VGA/USB-PS2 clone à l'arrière pour prolongateur console KVM optionnel.
 - Articulation Double Rail : Ecran et Clavier/touchpad indépendants
 - Distance maxi Serveur/KVM : 50m
 - Résolution : Local 1280x1024 - Distant IP 1600x1200
 - Multiplateforme : Windows/Mac/Linux/Unix
 - Commutation : bouton/Hotkey/OSD/Interface Graphique
 - 1 Port RJ-45 Ethernet pour Accès IP : Internet Explorer/Firefox/Safari/Chrome
 - Ethernet : 10/100 IPV4/IPV6
 - Accès IP sécurisé : 56-bit DES, 168-bit 3DES 256-bit AES, 128-bit RC4
 - Affichage Mosaïque : surveillance des 16 serveurs sur 1 écran
 - Cascadable : DaisyChain port dédié DB25
 - 1 port RJ-45 dédié pour raccordement de multiprise électrique contrôlé (PDU série PNxxxx)
 - Alimentation Interne : 110/240v 50/60Hz 1A
 - Dimension : 701,20 x 480 x 44 mm - 16kg
 - Raccordement serveur : 16 ports RJ45 Cat5/6 pour modules VGA/PS2 ou VGA/USB optionnel
- Série KA79xx : Modules avec câble RJ-45 intégré - 4.5m
- Série KA95xx : Modules standard, nécessite un cordon patch Cat5/6 - 30m maxi

Série KA75xx : Modules PRO, nécessite un cordon patch Cat5/6 - 50m maxi

Management :

- Jusqu'à 64 comptes utilisateurs - 32 logins pour accès distant
- 3 niveaux d'accès : SuperAdmin/Admin/Viewer
- Configuration des permissions par User et par Groupe
- Gestion d'événement (LOG)
- Compatible avec logiciel de gestion IP centralisé ALTUSEN CC2000
- Fonction Keyboard Broadcast : Envoi d'une commande à tous les serveurs connectés au switch KVM

[Lien vers la fiche du produit](#)