



Aten KN1116VA KVM Cat5 Double IP + Alim.Redond. 16 ports



Marque : ATEN

Référence : 262016

Prix : 3,295.00 € HT

Critères associés :

Câbles intégrés (non démontable) : Non

KVM IP : Oui

Nombre de ports : 16

Rackable : Oui

Type de port Clavier/Souris du KVM : USB / PS2

Type de port video KVM : VGA

Descriptif :

Le Aten ALTUSEN KN1116v est un commutateur de console KVM (Clavier/Ecran/Souris) avec acces local et

un acces distant IP sur le réseau local ou via Internet.

Particulierement recommandé pour l administration de serveurs à usage intensif ou la tolérance de panne doit etre la plus faible possible.

Ce Switch KVM est équipé d origine, d une double alimentation redondante et de 2 ports IP Gigabit offrant un disponibilité optimale aux ordinateurs raccordé sur les ports serveurs du commutateur.

En complément de la connectivité IP, le KVM ATEN KN1116v fourni aussi un port console classique VGA/PS2-USB et un nouveau port USB spécial (L.U.C. - Laptop USB Console) pour le raccordement d un ordinateur portable afin de l utiliser en mode console du KVM .

Cette nouvelle fonction permet, en outre, de sécuriser votre installation dans le cas ou vous n utilisez pas les ports consoles VGA/PS2-USB classiques.

Pour faciliter la supervision des différentes machines connectées au switch KVM, vous disposez d une fonction Auto-Scan permettant d afficher successivement et de maniere automatique l état des serveur mais aussi le mode Panel Array offrant une mosaïque graphique pour afficher les sorties vidéo de plusieurs serveur sur le meme écran.

Le KVM 1116v supporte aussi des fonctions de média virtuels pour déclarer des unités de stockage de masse (USB, disque dur USB, lecteur CD/DVD USB...). Ces fonctions permettent d effectuer des opérations de mise à jour logicielle, de sauvegarde ou des transfert de fichiers que vous ayez pris le controle du serveur à

partir de la console local ou via IP. Les fonctions Virtual Media sont conditionné au raccordement du serveur en utilisant un module KA7175 ou KA7176(avec audio).

Spécifications :

- Switch KVM 16 ports RJ-45 CAT5 : distance Serveur-KVM max 50m
- Connexion serveur par module RJ-45 : VGA/PS2 (KA7120), VGA/USB (KA7170) optionnels
- Double système d'alimentation indépendant (redondance en cas de défaut d'une ligne électrique)
- Double accès IP RJ-45 10/100/1000 pour assurer une connexion IP permanente (1 seule session)
- Laptop USB Console (LUC) : port USB dédié au raccordement d'un PC portable pour opération console
- Accès administrateur sur console local, sur accès IP ou via Laptop en USB (LUC)
- Fonction Virtual Media (utilisable sur serveur raccordé avec module intégrant le Virtual Média)
- Résolution max : 1600 x 1200 (1920 x 1600 avec module KA7175/KA7176)
- Cascadable sur un second niveau pour contrôler jusqu'à 256 serveurs
- Sécurisation par Login/Password (64 comptes)
- Notification Evenements Critique par SNMP email, SNMP trap et Syslog
- Accès Out-Band via modem et ligne téléphonique de secours (port série RS-232 format RJ-45)
- 1 port RJ-45 PON : Compatible avec les Multiprises administrés (IP PDU)
- Association port Serveur et port PDU pour réinitialisation à distance (reboot hardware)
- Format Rackable 1U : 288 x 434 x 44 mm - 3.6kg (kit fourni)
- Livré avec 2 cordons secteur et 1 cordon miniUSB (L.U.C.)

[Lien vers la fiche du produit](#)