



ATEN PE0224S PDU multiprise 19 0U Parafoudre 16A 22 prises C13 - 2 prises C19



Marque : ATEN
Référence : 262224

Prix : 161.90 € HT

Critères associés :

Couleur : Noir
Interrupteur : Non
Nombre de prises : 24
Parafoudre : Oui
Type de fiche : CEE 7/7
Type de multiprise : Vertical
Type de prise(s) : IEC C13 / IEC C19

Descriptif :

Le PDU de base série PE0224S propose 24 prises IEC (22 x IEC C13, 2 x IEC C19) sur un bandeau rackable verticalement (zéro U) avec protection contre les surtensions, pour protéger parfaitement les appareils connectés au PDU contre les variations soudaines d'électricité de plus, le PDU dispose d'un fusible réarmable de protection contre les surintensités. Les PDU de base conviennent parfaitement aux personnes à la recherche d'une unité d'alimentation de qualité industrielle et facile à déployer dans les datacenters et les salles de serveurs avec une protection maximum contre les surtensions et contre les surcharges.

- Montage en rack - hauteur 0 U
- Prises IEC
- Protection contre les surtensions
- Protection contre les surintensités
- Bandeau en aluminium
- Convient aux serveurs, équipements réseau actifs et équipements télécom
- Tension d'entrée nominale : 100-240 V AC
- Courant d'entrée maximum : 16 A Max
- Fréquence d'entrée : 50-60 Hz
- Connexion d'entrée : IEC C20 (cordon CEE7/7 fourni)
- Type de sortie : 22 prises IEC C13, 2 prises IEC C19

- Tension de sortie nominale : 240 V AC
- Courant de sortie maximum (prise) : 10 A Max (C13), 16 A Max (C19)
- Courant de sortie maximum (banque) : 16 A Max
- Courant de sortie maximum (total) : 16 A Max
- OPD (Overcurrent Protection Device)
- Dimensions (L x l x H) : 96,68 x 4,44 x 6,0 cm
- Poids : 1,40 kg
- Longueur du cordon d'alimentation : 3 m (3 x 1,5 mm²)
- Température (fonctionnement / stockage) : 0 - +40 °C / -20 - +60 °C
- Altitude : 3000 m
- Conformité EMC : CE classe A
- Conformité de sécurité : CE, LVD

[Lien vers la fiche du produit](#)