

Aten PE6216G pdu ip vertical 16 prises controlées & mesurées



Marque : ATEN

Référence : 266216

Prix : 771.10 € HT

Descriptif :

Le bandeau de prises électriques vertical d'ATEN NRGence PE6216G est une unité d'alimentation électrique intelligente à commutation à 16 ports (14 connecteurs C13, 2 connecteurs C19), avec mesures par bloc de 8 prises.

Elle garantit une gestion sécurisée, centralisée et intelligente de l'alimentation (marche, arrêt, cycles de mise en marche-arrêt) des équipements informatiques (serveurs, systèmes de stockage, périphériques réseau, périphériques de données série, etc.) des centres de traitement de données, tout en offrant une possibilité de surveillance de l'environnement du centre par le biais de capteurs optionnels.

L'unité d'alimentation éco PE6216G permet le contrôle à distance de l'alimentation ainsi que la mesure en temps réel des données correspondantes.

Ainsi, vous pouvez contrôler et surveiller le statut d'alimentation des périphériques raccordés aux unités d'alimentation, soit au niveau de l'unité d'alimentation soit au niveau des sorties, depuis pratiquement n'importe où grâce à une connexion réseau Ethernet TCP/IP.

Le statut d'alimentation de chaque sortie peut être paramétré individuellement, ce qui permet aux utilisateurs d'allumer et d'éteindre chaque appareil indépendamment.

L'unité d'alimentation PE6216G propose également des rapports d'analyse d'alimentation complets qui réunissent des mesures précises de l'intensité, la tension, la dissipation et la consommation d'énergie, affichées en temps réel par banque de 8 prises.

Spécifications :

- Connecteur d'entrée d'alimentation : IEC 320 C20
- Connecteurs de sortie : 14 prises IEC C13 et 2 prises IEC C19
- Capacité d'alimentation totale : 3,7kW
- Ports pour capteurs : 2 x RJ11
- Port réseau : 1 RJ45 100Mbps
- Boutons : Reset, marche/arrêt, sélection d'affichage LED (Adresse IP/courant)
- Ecran LED 3 Chiffres : Information Adresse IP / Courant

- Dimensions : 1324,80 x 66 x 44 mm - 3.7kg - (hauteur de baie de 30U minimum)

[Lien vers la fiche du produit](#)