



Aten PREMIUM KN4132VA kvm IP 32 ports virtualserver - 5 utilisateurs



Marque : ATEN

Référence : 264133

Prix : 8,895.00 € HT

Critères associés :

KVM IP : Oui

Nombre de ports : 32

Rackable : Oui

Type de port Clavier/Souris du KVM : USB / PS2

Type de port video KVM : VGA

Descriptif :

Le KVM Over IP KN4132v est une solutions de gestion efficace pour les entreprises dotées de serveurs multi-plateformes nécessitant une administration à distance.

Ce modele apporte aussi le support de la partie Audio des serveurs ainsi que la fonction Virtual Média permettant de tranferer des données depuis une unité de stockage USB raccordé à la console ou depuis un acces IP, idéal pour mettre a jour des serveurs a distance.

La fonction Virtual Media nécessite le raccordement des serveur avec un module VGA/USB spécial Virtual Média (KA7175/KA7176)

Le câblage des serveurs se fait via des câbles Cat5e.

L administration se fait via une connexion locale mais aussi via deux connexions distantes Over IP simultanées.

Ce KVM est doté d une façade détachable pour faciliter l installation dans les baies.

Spécificités:

Switch KVM x 32:

- 4 console IP + 1 console locale
- 32 serveurs
- Jusqu à 512 serveurs (en mode cascade)
- Module serveur RJ45 déconnectable à chaud
- Fonction Auto-sensing des ports
- Indication de la position de la station par LED

- Multi-view: Affichage des 32 ports en même temps
- Prise en charge de l'authentification: RADIUS, LDPA et Active Directory
- 3 niveaux de sécurité: Multi-administrateur, Multi-utilisateur, Multi-viewer
- Sécurité avancée: 1024 bit RSA 56 bit DES 256 bit AES and 128 bit SSL
- Aucun logiciel nécessaire, menu On Screen Display (OSD) ou touches de fonctions
- Fonction Virtual Media (sur serveurs raccordés par des modules KA7175 ou KA7176)
- Fonction Audio (sur serveurs raccordés par le modules KA7176)
- Fonction AutoScan
- Résolution: jusqu'à 50m en 1600x1200@60Hz
- Prise en charge d'un modem externe (non inclus) pour une prise en main à distance
- Multi plateforme: Windows 2000/XP/Vista, Mac, Linux, Sun
- Type de câble CAT5 ou plus
- Montable en rack 19 (1U)
- Alimentation: 110-220V

Connectiques:

Ports console:

- 2 x PS/2 ou 2 x USB (clavier/souris)
- 1 x DB15 (écran)

Ports KVM: 32 x RJ45

Port modem: 1 x RJ45 (adaptateur RJ45/série inclus)

Ports USB: 3 en façades (pour clavier/souris)

Administration distante: 1 x RJ45

[Lien vers la fiche du produit](#)