



ATEN PREMIUM KN8132v KVM IP ALTUSEN 32 PORTS 9 Utilisateurs



Marque : ATEN

Référence : 268132

Prix : 8,545.00 € HT

Critères associés :

Câbles intégrés (non démontable) : Non

KVM IP : Oui

Nombre de ports : 32

Rackable : Oui

Type de port Clavier/Souris du KVM : USB / PS2

Type de port video KVM : VGA

Descriptif :

8 accès à distance et 1 accès local !

Switch KVM sur IP Cat5 professionnel à 32 ports avec support virtuel (1920 x 1200)

Les commutateurs KVM over IP 4e génération d ATEN dépassent les attentes.

Le KN8132V offre une qualité vidéo supérieure (résolution Full HD de 1920 x 1200), avec normes de sécurité FIPS 140-2 de niveau 1 et transmissions multimédias virtuelles à un rythme doublé.

La série KN fournit une console locale et un accès distant sur IP pour que les utilisateurs puissent surveiller et accéder à leur centre de données entier sur un réseau. De plus, elle offre un accès hors-bande avec prise en charge des modems externes pour le dépannage au niveau BIOS lorsque le réseau est en panne.

Avec ses cartes réseau et alimentations doubles intégrées, la série KN est conçue pour la fiabilité, afin d assurer une disponibilité 24h/24, 7j/7 de l accès distant à tous les serveurs.

La gamme des switch Alutsen série KN offre une gestion hors-bande (OOB) qui permet aux administrateurs informatiques de gérer les périphériques réseau (serveur, stockage, routeur/commutateur) dans la salle des serveurs via des réseaux de gestion séparés des réseaux principaux/de production.

Par conséquent, s il est difficile d accéder aux périphériques réseau via le réseau de production, les administrateurs peuvent toujours y accéder via le commutateur KVM.

Le commutateur KVM offre plusieurs accès hors-bande, tels qu une connexion directe à la console depuis un

ordinateur local, une connexion de console USB depuis un ordinateur portable ou une connexion de réseau de gestion dédiée via le port Ethernet (réseau local).

Les appareils de la série KN peuvent être intégrés au logiciel de gestion centralisé CC2000

Les plus produit :

- Processeur graphique FPGA avancé avec une résolution Full HD de 1920 x 1200
- Sécurité de haut niveau : prend en charge les normes de sécurité FIPS 140-2 de niveau 1 qui utilisent un module cryptographique OpenSSL certifié FIPS 140-2 (certificat n° 1747, n°2398, n°2473)
- Un mode groupe de tableaux exclusif ATEN pour surveiller simultanément les opérateurs de la console locale et les 8 utilisateurs de l'accès à distance

Contenu du paquet

- 1x KN8132V commutateur KVM over IP
- 2x SA0142 adaptateurs série (RJ45-F vers DB9-M DTE vers DCE)
- 2x LIN2-418K-E12G cordon d'alimentation
- 1x Kit de montage
- 2x 0X12-0017-301G prises Lok-U
- 1x 0X12-0017-401G outil d'installation de prise Lok-U
- 1x jeu de pieds (4)
- 1x Instructions d'utilisation

[Lien vers la fiche du produit](#)