



## **ATEN PREMIUM VK1100A Systeme de controle compact .**



**Marque :** ATEN

**Référence :** 250998

**Prix :** 1,090.00 € HT

### **Descriptif :**

Le boîtier de contrôle de 2e génération VK1100A d ATEN fournit une réponse en temps réel et des mises à jour d'état et peut traiter des événements complexes à forte charge avec des conceptions d'interface graphique personnalisées, ainsi qu'un contrôle d'accès multi-utilisateurs aux appareils connectés. Son LAN peut être connecté à ATEN Unizon, une plateforme de gestion centralisée simplifiant la gestion quotidienne AV / IT, qui offre aux utilisateurs la commodité de surveiller, dépanner et maintenir plusieurs systèmes en même temps.

Le VK1100A est conçu pour gérer facilement n'importe quelle configuration de salle, et peut être déployé dans un environnement d'installation existant de manière transparente non seulement avec les produits ATEN, mais aussi avec presque tous les périphériques matériels ou logiciels que l'on trouve dans une salle, notamment les équipements AV, l'éclairage, les systèmes de conférence, la climatisation, les détecteurs de mouvement, les interrupteurs d'alimentation, et bien d'autres encore.

Processeur haute performance embarqué avec processeur quadricoeur et 512 Mo de mémoire.

Prend en charge plusieurs connexions d'interface pour l'intégration matériel-logiciel et le contrôle des appareils mobiles.

Sorties DC pour les connexions d'alimentation

Port USB pour un téléchargement facile des projets

Fonction d'apprentissage IR pour l'ajout de pilotes de périphériques IR

Prend en charge l'IP KNX natif pour les systèmes de gestion de bâtiments.

Compatible avec TCP, UDP, Telnet, HTTP, HTTPS, WebSocket, ONVIF et PJLink.

Prend en charge le contrôle et la gestion centralisés par ATEN Unizon+

Prend en charge la sauvegarde des fichiers de projet

Interface graphique Web pour une configuration facile du système

Prend en charge la communication SSH pour la surveillance pratique des données

Indication par LED de l'état de la connexion et du matériel

2 licences gratuites pour la commande mobile

Mémoire

SDRAM 512 Mo

Flash 8 Go

Interfaces

Série

- 1 ports bidirectionnels programmables RS-232/422/485 (1 connecteur à bornier à 5 pôles, configurables via l'affectation des broches)

- Vitesse de transmission : 300 à 115200 (par défaut : 9600)

- Bit de données : 8 (par défaut) ou 7

- Bit d'arrêt : 1 (par défaut) ou 2

- Parité : Aucune (par défaut), paire ou impaire

- Contrôle de flux : Aucun (par défaut) ou RTS/CTS

- 1 ports RS-232 bidirectionnels (1 connecteur à bornier à 3 pôles)

- Vitesse de transmission : 300 à 115200 (par défaut : 9600)

- Bit de données : 8 (par défaut) ou 7

- Bit d'arrêt : 1 (par défaut) ou 2

- Parité : Aucune (par défaut), paire ou impaire

IR/Série

- 2 ports IR programmables / RS-232 unidirectionnels (2 connecteurs à bornier à 2 pôles)

IR : Niveau TTL (0 à 5 V)

- Fréquence porteuse : 10KHz~455KHz

Série : Uni-directionnelle RS-232 (0 à 5 V)

- Vitesse de transmission : 300 à 115200 (par défaut : 9600)

- Bit de données : 8 (par défaut) ou 7

- Bit d'arrêt : 1 (par défaut) ou 2

- Parité : Aucune (par défaut), paire ou impaire

Relais

- 4 canaux de relais (2 connecteurs à bornier à 4 pôles)

- Relais normalement ouverts et isolés

- Capacité de contact : 24 VDC, 2A max.

E/S

- 2 canaux d'entrée/sortie numérique programmables (1 connecteur à bornier à 3 pôles)

Sortie numérique : 300 mA à partir de 24 VDC

Entrée numérique :

- Mode VDC

Plage de tension d'entrée : 0 à 24 VDC Plage programmable : 1 à 24 VDC

- Mode contact sec Pull-up 2k ohms à + 12 VDC

Ethernet 1 x RJ-45 femelle, 10/100/1000Base-T

- Protocoles pris en charge : ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH

- Mode DHCP - Les paramètres IP par défaut suivants seront utilisés si aucune IP n'est attribuée dans les 30 secondes :

IP : 192.168.0.60

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

- 1 port de sortie 12 VDC (1 connecteur à bornier à 2 pôles)

- Alimentation électrique : 12 VDC, 1A max.

[Lien vers la fiche du produit](#)