ATEN SN3002P serveur RS-232 2x DB9 Sécurisé sur IP PoE

Marque : ATEN
Référence : 263012

Prix : 352.90 € HT

Critères associés :
Détail connecteur(s) entrée : RJ-45 Ethernet
Détail connecteur(s) sortie : DB-9
Signal d'entrée : Ethernet 100Mbps
Signal de sortie : Série RS-232

Descriptif :
ATEN SN3001P Serveur de périphériques RS-232 sécurisés à 2 ports avec PoE

Les serveurs de périphériques sécurisés ATEN Altusen série SN3000 sont des périphériques réseau externes basés sur IP qui connectent en toute sécurité les anciens périphériques série RS-232 à un réseau Ethernet pour y accéder à distance à partir d un ordinateur situé n importe où, ce qui vous permet d étendre le nombre de ports série pour tout ordinateur hôte sur un réseau.

Plus produit
• 2 ports série RS-232 DB9 pour la transmission sécurisée de données série sur Ethernet
• Modes de fonctionnement sécurisés - COM réel sécurisé, serveur/client TCP sécurisé, serveur/client de tunneling série sécurisé, gestion des consoles (SSH) et gestion directe des consoles (SSH).
• Entrée d alimentation redondante (prise d alimentation et bornier) pour une alimentation à sécurité intégrée équipement de dispositif d alimentation PoE conforme à la norme IEEE 802.3af
• Protection contre les surtensions pour les connexions série, Ethernet et l alimentation.

La série SN3000 est particulièrement adaptée aux applications de contrôle des processus industriels, étant donné l utilisation abondante des systèmes SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) dans de nombreuses industries pour collecter des données à partir de PLC, de compteurs et de capteurs via des ports série. La série SN3000 traduit de manière bidirectionnelle les données entre les formats série et Ethernet, et facilite l accès aux données de tous les instruments de collecte de données depuis des sites locaux et distants via un réseau Ethernet.

La série SN3000 dispose d un certain nombre de modes de fonctionnement utiles. Elle prend en charge les modes de gestion serveur/client TCP sécurisé, serveur/client de tunneling série sécurisé, COM réel sécurisé et console pour les applications critiques en matière de sécurité, telles que les télécommunications, le contrôle d accès et la gestion de sites distants. En outre, ses modèles conformes à la norme IEEE 802.3af peuvent être alimentés par un dispositif PSE PoE sans alimentation
supplémentaire.

Contenu du paquet
1x serveur de périphériques sécurisés
1x bornier
1x jeu de repose-pieds (4 pièces)
1x kit de montage sur rail DIN
1x manuel d instructions pour l utilisateur

Lien vers la fiche du produit