



ATEN StreamLive HD UC9020



Marque : ATEN

Référence : 050567

Prix : 770.10 € HT

Descriptif :

Streamez comme un pro sur les réseaux sociaux !

Le ATEN UC9020 StreamLIVE+ HD est un mélangeur audio/vidéo multicanal, tout-en-un et portable qui intègre une capture vidéo 1080p, un commutateur vidéo, un diffuseur, un convertisseur vidéo, un répartiteur vidéo ainsi qu'un mélangeur audio dans une boîte compacte afin d'éliminer les soucis de travailler avec différents équipements AV. Le StreamLIVE+ HD effectue la diffusion des sources vidéo HDMI pour une diffusion en direct de meilleure qualité vers les plates-formes CDN telles que YouTube Live, Facebook et Twitch.

Pour plus de confort, le StreamLIVE+ HD fournit une appli intuitive (à installer sur un Apple iPad), qui facilite le contrôle, l'édition de la disposition des images et l'ajustement des paramètres PIP.

Le StreamLIVE+ HD fonctionne sans PC et sans logiciel, et grâce à son panneau de commande bien conçu, il rend les opérations de diffusion en direct fluides et sans effort. Vous pouvez même prévisualiser la vidéo et contrôler les niveaux audio avant de démarrer votre diffusion sur le Web !

Pour commencer, il vous suffit de connecter les sources vidéo/audio, le Streamlive à un iPad avec une appli ATEN installée, et vous voilà prêt.

Entrée vidéo

Interfaces 1 x 4K HDMI Type A femelle

(jusqu'à 4K à 60 Hz, pas de prise en charge de HDCP)

2 x HDMI Type A Femelle

(jusqu'à 1080p à 60 Hz, commutateur, pas de prise en charge de HDCP)

Sortie vidéo

Interfaces 1 x 4K en boucle (Loop-Through) HDMI Type A femelle

(jusqu'à 4K à 60 Hz, pas de prise en charge de HDCP)

1 x PGM HDMI Type A Femelle

(jusqu'à 1080p à 60 Hz, pas de prise en charge de HDCP)

Échantillonnage vidéo 4:2:2 8-bits

Espace de couleurs 4:2:2 YUV

Résolution vidéo // Résolution en entrée //

HDMI1

VGA : 640 x 480, 480p : 720 x 480, SVGA : 800 x 600, XGA : 1024 x 768, 720p : 1280 x 720, SXGA : 1280 x 1024, WXGA+ : 1440 x 900, UXGA : 1600 x 1200 (RB), WUXGA+ : 1680 x 1050, 1080p : 1920 x 1080,

4K UHD : 3840 x 2160, 4K DCI : 4096 x 2160

HDMI2 A/B*

VGA : 640 x 480, 480p : 720 x 480, SVGA : 800 x 600, XGA : 1024 x 768, 720p : 1280 x 720, SXGA : 1280 x 1024, 1360 x 768, WXGA+ : 1440 x 900, UXGA : 1600 x 1200(RB), 1080p : 1920 x 1080

*Seul le port sélectionné affiche la vidéo, un autre affiche une photo ou un graphique non vidéo.

// Résolution en sortie //

SRC/PGM HDMI

480p : 720 x 480, 576p : 720 x 576, 720p : 1280 x 720, 1080p : 1920 x 1080

HDMI en boucle (Loop-Trough)

VGA : 640 x 480, 480p : 720 x 480, SVGA : 800 x 600, XGA : 1024 x 768, 720p : 1280 x 720, SXGA : 1280 x 1024, WXGA+ : 1440 x 900, UXGA : 1600 x 1200 (RB), WUXGA+ : 1680 x 1050, 1080p : 1920 x 1080,

4K UHD : 3840 x 2160, 4K DCI : 4096 x 2160

Entrées audio

Interfaces Entrées HDMI capturées (stéréo)

1 x entrée mic, prise jack 6,5 mm (double mono)

1 x entrée ligne, prise RCA, niveau de signal : -10 dBV

Sorties audio Entrées HDMI (stéréo)

1 x sortie de ligne, prise jack 3,5 mm (stéréo)

Network Protocol Multi-publication vers un serveur de diffusion/CDN/(RTMP/RTMPS)

Encodage vidéo

Format : H.264

Débit binaire : 512 Kbps ~ 10 Mbps

Format de couleur : YUV420

Résolution : 1080p30, 720p30, 480p30

Encodage audio

Format : AAC

Taux d'échantillonnage : 48 kHz

Débit binaire : 128 kbps

Connexion 1 x USB 3.1 Gen1 Type A femelle (Bleu)

1 x USB 2.0 Type A (Blanc)
1 x port réseau GbE

Systèmes pris en charge • iPad Pro (3ème Gen) avec iOS 11 ou ultérieur

Les iPad suivants avec iOS 11 ou ultérieur (l adaptateur Apple Lightning USB 3 supplémentaire est requis) :

- iPad Pro (1ère Gen)• iPad Pro (1ère Gen)• iPad Pro (2nde Gen)• iPad Pro (2nde Gen)
- iPad (5ème Gen)• iPad (6ème Gen)• iPad Air (3ème Gen)• iPad Mini (5ème Gen)

[Lien vers la fiche du produit](#)