



ATEN US3344i Switch Indust. 4 ports USB 3.2 pour 4 PC



Marque : ATEN

Référence : 013345

Prix : 169.20 € HT

Descriptif :

L uS3344I est un Commutateur endurcis et commandable à distant à 4 ports USB qui permet d'utiliser jusqu'à 4 appareils, tels que clavier, souris ou disque dur externe alternativement sur 4 ordinateurs différents dans un milieu de production (entrepôts, garage, atelier, etc...)

Il est possible de commuter manuellement le périphérique vers un ordinateur précis en appuyant sur le bouton de sélection du commutateur ou en agissant sur la télécommande déportée, mais aussi il est possible d'automatiser la sélection en envoyant des instructions sur le port RS-422/485.

Jeu d'Instruction RS-422/485 :

sw => commutation vers le port suivant

sw p0X (X=1,2,3,4) => commutation vers le port N°X

Cela élimine le coût d'installation de systèmes et d'équipements redondants compliqués pour chaque ordinateur. La conception montable en rack et du châssis du US3344I convient aux environnements industriels. À des fins de confort supplémentaire, il comprend un port de télécommande externe qui peut simplifier la disposition des câbles via les signaux RS-422/RS-485 traditionnels.

L uS3344I permet une installation soignée et ordonnée - les câbles USB sont fournis pour économiser le coût supplémentaire d'achat de câbles USB.

Les plus produit :

- Permet à 4 ordinateurs de partager 4 périphériques USB 3.1 Gen1
- Sélection des ports par télécommande ou liaison RS-422/RS-485 via le bornier à 5 broches
- Prise en charge de l'alimentation CC 9-24 V par le bornier
- Prise en charge de la charge de batterie V1.2 et de la protection contre les surintensités

Spécifications :

- coté périphériques : 4 ports USB-A 3.1 femelle
- coté ordinateurs : 4 ports USB-B 3.1 femelle
- Bornier série : RS-422 4 fils + terre / RS-485 2 fils + terre
- Selection des modes série par Dip Switch avec voyant témoin (orange RS-422 / Vert RS-485)
- Paramètres de liaison série : 38400bps - 8 bit - 0 parité - 1bit de stop - pas de ctrl de flux
- Alimentatable de 9 à 24V DC (non fourni) via prise Jack 5.5/2.1mm ou bornier 2 fils
- Dimension 20 x 8 x 2.5cm - 510gr

Contenu du paquet

- 1x Commutateur de hub industriel USB 3.1 Gen 1 4 x 4
- 2x LIN6-11C1-E11G Câbles USB 3.1 Gen 1 Type B à Type A de 1,2 M
- 2x LIN6-11C1-E12G Câbles USB 3.1 Gen 1 Type B à Type A de 1,8 M
- 1x télécommande à fil (1.8 M)
- 1x Kit de montage
- 1x Ensemble adaptateur à bornier (un adaptateur à bornier RS-422/RS-485 et CC)
- 1x Instructions utilisateur

[Lien vers la fiche du produit](#)