

## ATEN VE3912T transmetteur DP, VGA, HDMI HDBaseT sur 100m



**Marque :** ATEN

**Référence :** 012592

**Prix :** 670.80 € HT

### **Descriptif :**

Étend les signaux DisplayPort, HDMI et VGA jusqu'à 100 m sur un seul câble Cat 6/6a

Mode Commutateur automatique - permet au VE3912T de passer automatiquement à une source nouvellement branchée

Sortie vidéo en miroir - prend en charge le 4K à 30 Hz, le 4:4:4 sur la sortie HDBaseT, et une sortie HDMI locale

PoH (Alimentation sur HDBaseT) - grâce à sa fonction de PoH intégrée, il reçoit l'alimentation du port de sortie HDBaseT sur l'appareil connecté

#### Entrée vidéo

Interfaces 1 x HDMI Type A femelle (Noir)

1 x HDB-15 (VGA) femelle (bleu)

1 x DisplayPort femelle (Noir)

Impédance HDMI : 100 Ω

HDB-15 (VGA) : 75 Ω

DisplayPort : 100 Ω

Distance maxi. HDMI : 5m à 4K à 30 Hz

HDB-15 (VGA) : 10m à 1920 x 1600

DisplayPort : 3m à 4K à 30 Hz

#### Sortie vidéo

Interfaces 1 x HDMI Type A femelle (Noir)

Impédance 100 Ω

Distance maxi. HDMI : 5m à 4K à 30 Hz 3m à 4K à 60 Hz (4:4:4)

#### Vidéo

Débit de données maxi. 10,2 Gbps (3,4 Gbps par voie)

Horloge pixel maxi. 340 MHz

Conformité HDMI (3D, Deep Color, 4K)

Compatible HDCP2.2 Consumer Electronics Control (CEC)

Résolutions maxi. / Distance HDMI/DisplayPort :

Jusqu'à 4K à 70 m (Cat 5e/6) / 100 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat 6) 1080p à 100 m (Cat 5e/6/6a)

VGA :

Jusqu'à 1920 x 1200 & 1600 x 1200 à 70 m (Cat 5e/6) / 100 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat 6) 1920 x 1080 à 100 m (Cat 5e/6/6a)

\*4K pris en charge :

4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz (4:2:0)

4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 30 Hz (4:4:4)

Audio

Entrée 1 x HDMI Type A femelle (Noir)

1 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)

1 x DisplayPort femelle (Noir)

Connecteurs

Unité vers unité 1 x RJ-45 femelle (Argenté), HDBaseT

Alimentation 1 x Fiche CC (Noir) avec verrouillage ou

1 x RJ-45 femelle (POH)

Contrôle

RS-232 Connecteur : 1 x Bornier, 3 pôles Type : DTE

Débit en bauds : 115200, Bits de données : 8,

Bit d'arrêt : 1, sans parité et contrôle de flux

IR 1 x Mini Jack stéréo femelle (Noir)

Commutateurs

Sélection de port d'entrée vidéo 1 x Bouton-poussoir - AUTO, DisplayPort, HDMI et VGA

Commutateur de mode longue portée 1 x commutateur coulissant - MARCHÉ/ARRÊT

MARCHÉ : Jusqu'à 150m à 1080p (max.)

ARRÊT : Jusqu'à 100m à 4K à 30 Hz (max.)

Mise à jour du firmware 1 x Interrupteur coulissant - MARCHÉ/ARRÊT

Consommation électrique DC5V:7.02W:40BTU

POE:8.77W:48BTU

[Lien vers la fiche du produit](#)