

## ATEN VE801R RECEIVER HDBASE-T LITE



**Marque :** ATEN

**Référence :** 051176

**Prix :** 124.80 € HT

### **Descriptif :**

Le récepteur HDMI HDBaseT-Lite VE801R étend les signaux HDMI via un seul câble Cat 5e/6/6a

HDMI (3D, Deep Color, 4K) conforme à HDCP 2.2

Qualité vidéo supérieure - jusqu'à 4K à 35 m (Cat 5e/6) / 40 m (câble Cat 6a ou ATEN 2L-2910 Cat 6)

Antiblocage HDBaseT - résiste à l'interférence du signal lors de la transmission de vidéo de haute qualité en utilisant la technologie HDBaseT

Plug-and-play

Montable en rack

Sortie vidéo

Interfaces 1 x HDMI Type A femelle (Noir)

Impédance 100 Ω

Vidéo

Débit de données maxi. 10,2 Gbps (3,4 Gbps par voie)

Horloge pixel maxi. 340 MHz

Conformité HDMI (3D, Deep Color, 4K)

Compatible HDCP

Consumer Electronic Control (CEC)

Résolutions maxi. / Distance Jusqu'à 4K à 35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)

1080p à 60 m (Cat 5e/6) / 70 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)

\*4K pris en charge :

4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz (4:2:0)

4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 30 Hz (4:4:4)

Audio

Sortie 1 x HDMI Type A femelle (Noir)

## Connecteurs

Alimentation 1 x Fiche CC (Noir) avec verrouillage

Unité vers unité 1 x RJ-45 femelle

Consommation électrique DC5V:4.24W:20BTU

## Environnement

Température de fonctionnement 0 - 50°C

Température de stockage -20 - 60°C

Humidité 0 - 80% d humidité relative, sans condensation

## Propriétés physiques

Boîtier Métal

Poids 0.25 kg

Dimensions (L x l x H) 9.86 x 8.70 x 3.00 cm

Dimensions (L x l x H) avec support 9.86 x 8.70 x 3.00 cm

Dimensions (L x l x H) sans support 9.42 x 6.60 x 2.90 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)