



ATEN VM0202H MATRICE HDMI® 2.0 2 ENTREES/2 SORTIES



Marque : ATEN

Référence : 052019

Prix : 307.00 € HT

Descriptif :

Le commutateur matriciel HDMI 4K 2x2 ATEN VM0202H prend en charge des résolutions 4K de UHD (3840 x 2160) et DCI (4096 x 2160) avec des fréquences d'actualisation de 30 Hz (4:4:4) et 60 Hz (4:2:0). Prêt pour l'avenir de la commutation vidéo haute définition, le VM0202H est idéal pour les applications où le routage des signaux numériques 4K est nécessaire, comme dans les salles de classe, auditoriums, grands magasins et plus.

Ce commutateur offre un moyen facile et abordable pour acheminer une des 2 sources vidéo HDMI à un des 2 écrans HDMI et peut être géré via les boutons-poussoirs du panneau avant.

Plus produit :

Connecte une des 2 sources HDMI à un des 2 affichages HDMI (commutateur matriciel, pas 100% matrice)

Prend en charge des résolutions 4K de UHD (3840 x 2160) et DCI (4096 x 2160) avec des fréquences d'actualisation de 30 Hz (4:4:4) et 60 Hz (4:2:0)

Prend en charge l'audio Dolby True HD et DTS HD Master

Débits binaires jusqu'à 3,4 Gbits pour sortie 4K impeccable, HDMI (3D, Deep Color, 4K) et compatible HDCP 1.4

Consumer Electronics Control (CEC) permet aux périphériques HDMI interconnectés de communiquer et de répondre à une seule télécommande

Prend en charge le câble antivol HDMI LockPro+ d'ATEN pour les connexions sécurisées de câble HDMI

Protection ESD pour HDMI

Mise à jour du micrologiciel possible

Montable en rack (Design 1U)

Caractéristiques :

Interfaces 2 x HDMI type A femelle (Noire)

Impédance 100 Ohms

Distance maxi. 1,8 m

Débit de données maxi. 10,2 Gbps (3,4 Gbps par voie)

Horloge pixel maxi. 340 MHz

Conformité HDMI (3D, 4K, Deep Color)

Compatible HDCP 1.4

Résolution maxi : Jusqu'à 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz (4:2:0) 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 30 Hz (4:4:4)

Distance maxi. Jusqu'à 15 m

RS-232 Connecteur : 1 x DB-9 femelle (Noire)

Débit en bauds : 19200, Bits de données : 8, Bits d'arrêt : 1, Parité : Non, Contrôle de flux : Non

USB 1 x Micro USB pour mise à niveau du micrologiciel

IR 1 x Mini Jack stéréo femelle (Noire)

Paramètres EDID Mode EDID : Par défaut / Port 1 / Remix

Connecteurs 1 x Fiche CC (Noire)

Consommation 5 V CC, 10,58 W

Boîtier Métal

Poids 2.02 kg

Dimensions (L x l x H) 43.72 x 16.29 x 4.40 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)