



## **ATEN VP2730 commutateur 7 entrées/3 sorties : DisplayPort, HDMI, VGA, HDBaseT**



**Marque :** ATEN

**Référence :** 052199

**Prix :** 2,168.90 € HT

### **Descriptif :**

7 x 3 Commutateur matriciel transparent de présentation avec ajusteur, diffusion, mélangeur audio et HDBaseT

Commutation ultra transparente avec ajusteur - la commutation à zéro seconde sans latence tout en s ajustant à la meilleure résolution en sortie garantit des présentations encore plus fluides

Diffusion bidirectionnelle sans contrainte de distance - Diffusez en direct des vidéos HD vers jusqu'à 5 sites distants ou diffusez du contenu depuis un site distant via une interface utilisateur graphique Web intuitive

Mélangeur audio intégré - prend en charge 1 entrée microphone dynamique/condenseur avec Phantom Power 48 V sélectionnable et permet de mélanger 1 entrée mic avec le programme audio

Flexibilité multi-affichages - affichez et basculez simultanément jusque vers six sources sur PiP (image dans image), PbP (image par image), quadruple affichage, et plus encore

Commutation AV multi-formats transparente

Prend en charge 7 entrées multi-formats :

- 2 entrées combos (HDMI/VGA, HDMI/DisplayPort)
- 3 entrées HDMI

3 Sorties

2 HDMI et 1 HDBaseT

Qualité vidéo supérieure avec jusqu'à 1080p à 60 Hz (HDMI/DisplayPort)

Ultra Seamless Switch+ - commutation à zéro seconde qui fournit des flux vidéo en continu, une commutation en temps réel et des transmissions de signaux stables

Ajusteur - dispose d'une fonction d'ajustement vidéo pour convertir les résolutions d'entrée aux résolutions d'affichage optimales

## Conversion des proportions flexible

Diffusion en 1080p pour le partage et la collaboration sans contrainte de distance

En direct - le modérateur de la réunion peut diffuser des contenus vidéo HD jusque vers 5 emplacements distants

Diffusion - les emplacements distants peuvent diffuser et partager du contenu vers le modérateur de la réunion depuis toute distance via l'interface utilisateur graphique Web intuitive

File d'attente de la diffusion - partage le contenu diffusé et approuvé par le modérateur de la réunion un par un afin de faciliter la gestion du flux de la réunion

Intégration du mélangeur audio pour les applications avancées

Mélangeur audio - permet de mélanger les entrées de microphone vers tout appareil de sortie audio analogique ou numérique externe

Embedder/Déembedder audio - les signaux audio HDMI/DisplayPort peuvent être extraits afin de séparer les signaux audio numériques/analogiques l'audio Mic/Ligne peut être embeddé en audio HDMI

Prend en charge des sorties audio numériques/analogiques multi-formats, dont le coaxial, TOSLINK et RCA

Fonctions avancées de gestion des conférences pour la collaboration

Affichage multiple - affiche et bascule simultanément en toute variation de plein écran, double affichage, triple affichage, quadruple affichage ou modes PiP, avec jusqu'à six sources affichées simultanément sur un écran

Mode modérateur - permet au modérateur de la réunion de contrôler les autres affichages via l'affichage hôte

Salon de discussion - facilite la communication en temps réel et précise parmi les participants distants

Capture d'écran - capture tout sur votre écran en un clic

Pause - met l'écran en pause pour discuter ou pour contrôler le flux de la réunion

Opérations simplifiées

Options de contrôle multiples - contrôle flexible via l'interface utilisateur graphique Web intégrée, le panneau avant, l'oSD, la télécommande IR et le RS-232

Commutation automatique - détecte et bascule automatiquement vers une nouvelle source dès qu'il est connecté pour des raisons d'économie de temps et de pratique

[Lien vers la fiche du produit](#)