



ATEN VPK312K1 clavier 12 touches pilotable à distance



Marque : ATEN

Référence : 013315

Prix : 303.10 € HT

Descriptif :

Le VPK312K1 est un pavé à distance basé sur le réseau à 12 touches conçu pour une utilisation avec les Commutateurs présentation ATEN. Il propose une interface intuitive pour le contrôle des fonctions du Commutateur de présentation connecté depuis un pavé numérique standard fixé sur un mur EU à 2 gangs. Créées avec la flexibilité à l'esprit, les fonctions et la disposition des touches peuvent être facilement personnalisées via une interface utilisateur graphique Web intuitive afin de répondre à différentes exigences d'applications.

La configuration du VPK312 est simple. Il suffit d'appairer le Pavé à distance VPK312 avec un Commutateur de présentation sur Ethernet puis, l'interface utilisateur graphique Web vous aidera tout au long de la configuration. Avec la possibilité de connecter jusqu'à 6 Pavés à distance sur un Commutateur de présentation, le VPK312 propose une interface de contrôle évolutive et abordable pour travailler avec les Commutateurs de présentation. Ainsi, il convient parfaitement à toute salle de réunion, salle de classe ou tout amphithéâtre.

Pavé à distance via réseau à 12 touches pour les Commutateurs de présentation ATEN

Appairage facile avec un Commutateur de présentation via la console Web du Commutateur de présentation hôte

Configuration sans effort via l'interface utilisateur graphique Web intuitive

Entièrement personnalisable pour les fonctions et la disposition des touches

Diodes à deux couleurs pour une indication claire et une visibilité

Prise en charge de la redondance d'alimentation si l'alimentation CC et l'alimentation sur Ethernet (PoE) sont fournies

Réinitialisation pratique du système et paramètres réseau qui utilisent le bouton de réinitialisation intégré

Mise à jour du micrologiciel possible

Boutons gravés pour une indication et un fonctionnement des ports intuitifs

Remarque : Le VPK312K1 fournit 29 boutons gravés pour prendre en charge plusieurs contrôles de fonction avec le VP2730 (ref 052199)

Interfaces

Disposition du clavier 12 boutons gravés

Ethernet • 1 x RJ-45 Femelle, 10/100Base-T

- Protocole pris en charge : DHCP, HTTP/HTTPS

- DHCP compatible. Les paramètres IP par défaut suivants seront utilisés si aucune IP n'est attribuée dans les 30 secondes :

IP : 192.168.0.60

Masque de sous réseau : 255.255.255.0

Bouton Redémarrer 1 x Bouton semi-encasté

Consommation électrique DC5V:0.8W:3BTU

POE:1W:4BTU

Connecteurs

Alimentation Connecteur bornier à 2 pôles

[Lien vers la fiche du produit](#)