

AVIGILON 16L-H4PRO-B Caméra HD Pro LightCatcher 16 Mpx



Marque : AVIGILON

Référence : 053258

Prix : 6,300.00 € HT

Descriptif :

Une qualité optique supérieure !

Cette caméra offre des images aux détails inégalés ainsi qu'une gestion de bande passante améliorée pour optimiser les performances du réseau. Elle est dotée d'une capacité de stockage embarqué pour conserver les prises de vues directement sur l'appareil au moyen d'une carte SD.

Ce modèle est idéal pour couvrir de vastes espaces où le rendu des détails est essentiel, tels que les stades, les aéroports, les gares, les infrastructures critiques et les terrains et bâtiments municipaux.

Plus produit :

- Capteur CMOS à analyse progressive de 16 mégapixel
- La technologie LightCatcher d'Avigilon offre une qualité d'image inégalée dans des environnements à faible éclairage.
- 10 images par seconde en pleine résolution
- H.264 et compression Motion JPEG
- Plage dynamique vraie de 70 db
- Logement de carte SD pour prise en charge du stockage embarqué
- Flux vidéo multiples
- Compatible avec une sélection étendue de montures d'objectif EF et EF-S
- PoE (Power over Ethernet) entrée 24 VCA ou 12 VCC
- Entrée et Sortie audio
- Interfaces E/S externe et RS-485

Caractéristiques principales :

- Capteur d'images : CMOS à analyse progressive 28,4 mm (1,12)

- Pixels actifs : 4944 (H) x 3280 (V)
- Zone d'imagerie : 23,6 mm (H) x 15,7 mm (V) (0,93 (H) x 0,62 (V))
- Illumination minimale : 0,005 lux (F1,4)
- Plage dynamique : 70 dB
- Fixation de l'objectif : EF et EF-S (caméra SLR de type baïonnette)
- Méthode de compression d'images : H,264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG
- Flux : H,264 en flux multiples et compression Motion JPEG
- Mise à l'échelle de la résolution : Jusqu'à 3072 x 1728
- Détection de mouvements : Sensibilité et seuil sélectionnables
- Dimensions (LxlxH) : 109 mm x 73 mm x 68 mm (4,3 x 2,9 x 2,7)
- Poids : 0,37 kg
- Fixation de la caméra : UNC 20 1/4 (haut et bas)
- Stockage embarqué Logement SD/SDHC/SDXC classe 6 minimum classe 10 et 64 Go ou supérieure recommandée
- ONVIF

[Lien vers la fiche du produit](#)