

Boîtier serveur rackable 4U profondeur 45 cm



Marque : GENERIQUE

Référence : 736507

Prix : 206.99 € HT

Critères associés :

Alimentation fournie : Non

Couleur du boîtier : Noir

Format de carte mère : eATX (305 x 330 mm) / ATX (305 x 244 mm)

Format du boîtier : Rack 4U

Système de fixation sans vis : Non

Utilisation : Serveur / Industrie

Descriptif :

10 emplacements pour lecteurs ou disques durs !

Les principaux attraits de ce boîtier serveur ou châssis industriel 4U sont sa faible profondeur de 45 cm, sa façade intégrale à serrure et surtout son nombre important d'emplacements pour vos lecteurs ou disques durs. Sa profondeur réduite de 48 cm pourra le rendre compatible avec une baie serveur de 600 mm.

Son capot à ouverture sans outil sera un atout majeur pour faciliter les interventions de maintenance.

Son système de ventilation, ses ports USB 2.0 logés derrière sa façade verrouillable le rendent idéal pour une utilisation en tant que serveur d'entreprise ou pour la conception d'un enregistreur de vidéo surveillance (DVR).

Une façade avant avec serrure permet de limiter les accès aux lecteurs (CD/DVD), aux 2 ports USB ou aux boutons Power et Reset.

Son prix compétitif et sa très bonne qualité de fabrication lui confèrent un excellent rapport qualité prix sur le marché.

Plus produit :

- Profondeur de 45 cm seulement
- Total de 10 emplacements pour disques durs ou lecteurs optiques (selon la taille de la carte mère)
- Un refroidissement efficace et une parfaite ventilation

- 1 ventilateurs de 120 mm pré-installé à l'avant du boîtier avec un filtre à poussières
- 2 emplacements disponibles pour 2 ventilateurs supplémentaires à l'arrière avec un montage sans vis
- Cage de disques durs anti vibrations pour une durée de vie accrue de vos disques durs
- Façade intégrale avec serrure pour accéder aux lecteurs (CD/DVD) ou aux 2 ports USB 2.0
- Compatible avec l'alimentation redondante ref. 801415

Caractéristiques principales :

- Boîtier au format Rack 19 4U
- Accepte les cartes mères de type eATX (305 x 330 mm) ATX (305 x 244 mm) MicroATX (244 x 244 mm)
- Alimentation ATX/EPS non fournie (prof max 260mm)
- Ventilation :
 - Avant : 1x 120 x 25 mm
 - Arrière : 2 slots pour ventilateur 80 mm (non fourni / montage sans vis)
- 3 emplacements pour CD/DVD 5,25
- 7 emplacements pour disques durs 3,5 (avec une carte mère format max ATX)
- 7 slots PCI ou PCI Express (prof max 240mm)
- Dimensions 19 x 4U x 450 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)