

**BOSCH- Caméra dôme fixe 2 Mps X PTRZ NDE-8512-RXT - Flexidome IP Starlight 8000i**



**Marque : BOSCH**

**Référence : 752810**

**Prix : 1,793.00 € HT**

**Descriptif :**

BOSCH- Caméra dôme fixe 2 Mps X PTRZ NDE-8512-RXT - Flexidome IP Starlight 8000i

Plus produit :

- > Orientation, inclinaison, zoom motorisés (PTRZ) pour définir le champ de vision requis, sans avoir à toucher la caméra ou à l'objectif pour la mise en service et la configuration à distance
- > Technologie starlight X avec pour des performances de niveau supérieur par faible luminosité avec un maximum de détails
- > HDR X - Plage dynamique étendue pour voir les détails dans les zones sombres et de forte luminosité
- > Fonctionnalité Camera Trainer pour entraîner la caméra à reconnaître des objets spécifiés par l'utilisateur

Caractéristiques produit :

Alimentation

- > Tension d'entrée : PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1, Class 3 24 VAC  $\pm 10\%$  12-26 VDC  $\pm 10\%$

Capteur

- > Type de capteur : CMOS 1/1.8
- > Pixels effectifs : 1920 x 1080 - 2 Mps

Sensibilité

- > Technologie : Starlight X
- > 0.0178 Lx (couleur) et 0.0026 Lx (noir et blanc)

Plage dynamique

- > WDR : HDR X 144 dB

### Optique

- > Objectif : 12 à 40 mm
- > Zoom/ mise au point

### Performances vidéo

- > Compression vidéo : H.265 H.264 M- JPEG
- > Fréquence d images : 60 ips @ 1920 x 1080
- > Type d analyse : Intelligent Video Analytics, Camera Trainer

### Caractéristiques environnementales

- > Température de fonctionnement: -50 à +60°C
- > Protection : IK10+ contre les chocs, IP66, IP6K9K et NEMA 4X contre l'eau et la poussière

### Dimensions et détails

- > Taille : 175 x 148 mm
- > Poids : 2.2 kg
- > Couleur : blanc
- > ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T, ONVIF Profile M

[Lien vers la fiche du produit](#)