

BOSCH- Caméra dôme PTZ 2 Mps -Autodome IP 4000i



Marque : BOSCH

Référence : 053296

Prix : 1,101.00 € HT

Descriptif :

Caméra dôme motorisée BOSCH AUTODOME IP 4000i d intérieur avec montage en saillie.

La caméra AUTODOME IP 4000i est une caméra mobile compacte d intérieur avec un capteur HD haute résolution de 1080p60 et un puissant zoom optique 12x qui permet aux opérateurs de surveiller de vastes zones sans perdre de vue le moindre détail. Avec son design esthétique et ses options de montage flexibles, cette caméra permet de surveiller discrètement des halls, des zones de réception ou des salles d attente de grandes dimensions qui nécessiteraient autrement plusieurs caméras pour une surveillance efficace.

Plus produit :

- . Combinaison parfaite du style et de la technologie pour des installations intérieures qui nécessitent des images de grande qualité dans un caisson compact et esthétique en forme de dôme.
- . Zoom optique 12 intégré qui identifie clairement les personnes (90 m maximum) sans perte des détails d identification (250 pixels/m).
- . Fonctionnalité Essential Video Analytics intégrée pour déclencher des alertes pertinentes et récupérer rapidement les données
- . Installation simple avec options de montage flexibles (montage en surface)

Caractéristiques :

Capteur CMOS 1/2.8 - 2.1 Megapixels

Lentille 5.3 - 64 mm

Angles de vision H 58.5° à 4.9°

Résolution 1920 x 1080 @ 60 ips

Sensibilité en n&b : 0.01 lux

WDR 94dB

Codecs : H.265, H.264, M-JPEG

Analyses vidéo :

Tout objet, objet dans le champ, franchissement de ligne, entrée dans le champ, sortie du champ, flânerie, suivi de trajet, objet inactif, objet supprimé, compteur, occupancy, détection de foule, modification des conditions, recherche de similarité, tentative de sabotage.

24 zones de masquage

Avec des variables par objet : Durée, Taille, Rapport h/l vert/hor, Vitesse, Direction, Couleur, Classes d'objet (Personnes debout, Vélos, Voitures, Camions)

Audio bidirectionnel (micro et HP non fournis)

Slot microSDXC (carte non fournie)

2 entrées alarme

Étanchéité IP65

Antivandale IK10

Alimentation PoE+

Bornier 24V

Dimensions 170 x 162 mm

Compatible ONVIF Profile S

[Lien vers la fiche du produit](#)