

Bosch flexidome caméra dome fixe ip ext. hd



Marque : BOSCH

Référence : 053202

Prix : 1,371.00 € HT

Descriptif :

Fiabilité et solidité jour et nuit !

Cette caméra fournit des images nettes, même la nuit. L'exceptionnelle sensibilité starlight lui permet de fonctionner avec un minimum de lumière ambiante. Le mode Plage dynamique étendue permet de produire des images détaillées dans les scènes dans des conditions d'éclairage extrêmes, jusqu'à 60 images par seconde.

Grâce au caisson anti-vandale esthétique, elle convient parfaitement pour une installation en intérieur comme en extérieur.

Plus produit :

- Excellentes performances par faible luminosité
- Fonctionnalité Intelligent Video Analytics intégrée pour déclencher des alertes pertinentes et récupérer rapidement les données
- Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) qui réduit de 50 % les besoins en bande passante et en espace de stockage : Calibrage simple, réduction des fausses alarmes, identification de portée étendue, gestion foule et file d'attente et densité et le comptage de flux
- Plage dynamique étendue permettant de voir simultanément les détails dans les zones sombres et de forte luminosité
- Facile à installer avec objectif SR zoom/mise au point automatique, assistant et modes préconfigurés

Caractéristiques principales :

Alimentation

- Tension d'entrée Power-over-Ethernet (48 Vcc nominal) et/ou +12 Vcc \pm 10 % (auxiliaire)
- Norme PoE IEEE 802.3af (802.3at Type 1) Niveau de puissance : classe 3
- Consommation 7,2 W max.

Capteur (version 1080p)

- Type de capteur CMOS 1/2,8
- Pixels effectifs 1 920 (H) x 1 080 (V) 2 MP (env.)

Capteur (version 720p)

- Type de capteur CMOS 1/2,8
- Pixels effectifs 1 280 (H) x 720 (V)

Vidéo en continu

- Compression vidéo H.264 (MP) M-JPEG
- Diffusion : Multi-flux H.264 et M-JPEG configurables, cadence d images et bande passante configurables.

Regions of Interest (ROI)

- Latence de traitement de la caméra : 50 dB

Caractéristiques mécaniques

- Dimensions (P x H) 158 x 124 mm
- Poids 0,85 kg / 1,28 kg avec SMB
- Montage encastré ou en surface
- Couleur Anneau de garniture blanc (RAL9010) et coque interne noire
- Plage de réglage Orientation 360°, inclinaison 90°, rotation ±90°
- Sphère pour minidôme : Polycarbonate transparent, revêtement anti UV et anti-rayures
- Colletette aluminium
- Diffusion audio Full duplex/Half duplex

Température de fonctionnement : -30 °C à +50 °C pour un fonctionnement continu

- -34 °C à +74 °C conformément à la norme
- NEMA TS 2-2003 (R2008), para 2.1.5.1 avec profil de test fig. 2.1
- Résistance aux chocs IK10
- Protection contre l'eau et la poussière IP 66 et NEMA Type 4X
- Conformité à la norme ONVIF Profile S
- Compatible nativement avec le NVR logiciel Go1984
- Compatible nativement avec la gamme de NVR QNAP

[Lien vers la fiche du produit](#)