Bosch LBB1956/00 plena pupitre d appel 7 touches

Marque : BOSCH
Référence : 057062

Prix : 412.00 € HT

Descriptif :
Élégant et de qualité supérieure, le pupitre d appel général LBB 1956/00 comprend une embase métallique stable et un microphone à condensateur unidirectionnel sur col de cygne. Il peut effectuer des appels vers des zones sélectionnées (un à six et appels généraux) dans un système de sonorisation conçu avec le Système de sonorisation et
d évacuation Plena VAS. Outre une utilisation sur une table, la conception spéciale de l appareil permet un encastrement dans un bureau. Le clavier LBB 1957/00 Système de sonorisation et d évacuation Plena VAS est un module d extensio.

Plus produit :
• Pupitre d appel 6 zones élégant, destiné au Système de sonorisation et d évacuation Plena VAS
• Six touches de sélection de zone, une touche pour les appels généraux et une touche d activation parole (PTT) momentanée
• Gain, filtre vocal, limiteur et niveau de sortie sélectionnables pour une intelligibilité optimale
• LED pour la sélection de zones, la notification de défaillances et de l état d urgence
• Module d extension pour pupitre d appel avec 7 touches supplémentaires pour la sélection de zones et de groupes de zones

Caractéristiques principales :
• Plage de tension : 24 VDC alimenté par LBB 1990/00 (ou 18 à 24 VDC ou VAC, alimentation externe)
• Consommation : • Sensibilité nominale : 85 dB NPA (gain prédéfini de 0 dB)
• Niveau de sortie nominal : 700 mV
• Niveau sonore d entrée (maxi) : 110 dB NPA
• Gain prédéfini : +6/0/-15 dB
• Seuil du limiteur : 2 V
• Taux de compression : 1:20

• Distorsion : • Niveau de bruit d entrée (équivalent) : 25 dB NPAA
• Réponse en fréquence : 100 Hz à 16 kHz
• Filtre vocal : -3 dB à 315 Hz, passe-haut, 6 dB/oct
• Impédance de sortie : 200 ohms
• Carillons : Tout fichier audio
• Priorités : 7
• Dimensions du socle : 40 x 100 x 235 mm
• Poids : 1 kg
• Montage : Autonome
• Couleur : Anthracite et argent
• Longueur du col de cygne microphone compris : 390 mm
• Longueur du câble : 5 m
• Température de fonctionnement : -10 à +45 ºC
• Température de stockage : -40 à +70 ºC
• Humidité relative :

Lien vers la fiche du produit