

Bosch Paviro Amplificateur - 2 x 500W



Marque : BOSCH

Référence : 057074

Prix : 2,751.00 € HT

Descriptif :

L amplificateur PVA-2P500 de classe D est un amplificateur audio professionnel de 2 x 500 W destiné aux évacuations en cas d incendie. Il fonctionne sur alimentation secteur et CC. La tension de sortie est isolée galvaniquement et est constamment surveillée pour détecter les pannes de court-circuit. Le mode économie d énergie et contrôle de température permet de réduire la consommation d énergie et les niveaux sonores.

Plus produit :

- Amplificateurs de classe D 2 x 500 W
- Faible consommation en mode veille (3 W)
- Entrée locale par canal
- Excellente qualité audio, rapport s/b > 104 dB

Caractéristiques suivantes :

- Sorties de puissance flottantes de 100 V ou 70 V
- Blocs d amplificateur à haut rendement via la technologie de classe D
- Mise en veille des sorties et protection contre les court-circuits
- Fonctionnement sur secteur 120-240 V (50/60 Hz) et/ou alimentation de secours de 24 Vcc
- Entrées symétriques
- Fonction de surveillance de température
- Signal pilote et fonction de surveillance de panne de court-circuit via un contrôleur PVA-4CR12 ou un routeur PVA-4R24
- Contrôle de toutes les fonctions par processeur
- Surveillance du système à processeur via un circuit de surveillance
- Mémoire FLASH non volatile pour les données de configuration
- Fonction de surveillance interne

- Relais audio intégrés
- Fonction de surveillance de ligne

Alimentation requise

- CA 115-240 V (-10/+10 %)²
- CC 21-32 V
- Courant d appel : 2 A
- Courant d appel, après un cycle d alimentation de cinq secondes : 1,3 A
- Fusible secteur : T6.3A (à l intérieur)
- Fusible CC : 30A (à l intérieur)
- Panne de court-circuit : R • Port de bus CAN : 2 RJ-45, 10 à 500 kbit/s

[Lien vers la fiche du produit](#)