



Cambium station de base ePMP 3000L, 600 Mbps, supporte 64 clients, sans antenne



Marque : ePMP Cambium

Référence : 440040

Prix : 487.20 € HT

Descriptif :

EPMP 3000L Point d'accès sans fil fixe

L ePMP 3000L est le point d'accès (AP) de troisième génération qui exploite les mécanismes de tolérance aux interférences en mettant l'accent sur les hautes performances dans les secteurs point à multipoint à faible densité.

Plus produit :

- Station de base 600 Mbps 2x2 MIMO.
- Antenne sectorielle 18 dBi, 90°/120° à ajouter.
- Supporte 64 antennes clientes ePMP Force 130/180/300.
- Interface Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps.
- Alimentation via injecteur de puissance (PoE propriétaire) inclus dans le package

Principaux avantages :

- Applications MicroPOP : ePMP 3000L convient parfaitement aux zones à faible densité ou à petit nombre d'abonnés. Avec la prise en charge des secteurs à bande étroite et des omnis, la couverture peut être ajoutée exactement là où elle est nécessaire.
- Réutilisation des fréquences : prend en charge la synchronisation GPS et le contrôle de la puissance de transmission SM pour permettre la réutilisation des fréquences.
- Performances et évolutivité inégalées : grâce au protocole MAC efficace de Cambium Networks et au planificateur avancé d'équité aérienne, l'ePMP 3000L prend en charge des performances élevées et une faible latence constante pour les abonnés.
- Prise en charge MIMO 2X2 avec un débit maximal de 600 Mbps
- Prise en charge 256QAM-5/6, 80 MHz
- Prend en charge une large gamme de fréquences : 4910 à 5950 MHz
- Réutilisation des fréquences avec synchronisation GPS et atténuation des interférences

- Conçu pour une utilisation avec une antenne secteur optionnelle.

Spécifications :

Connexion d antenne secteur 2 x 50 ohms, RP (polarité inversée) SMA

Également compatible avec l adaptateur RF Elements Twistport+ pour ePMP

Suppression de surtension 1 Joule intégrée.

Conformité environnementale IP67 et IP68

Température -22°F à +140°F (-30°C à +60°C)

Consommation d énergie 12 watts (jusqu à 15 watts à des températures extrêmement froides lorsque le chauffage est activé.)

Tension d entrée 30 Volts Nominal (Plage 14V à 30V)

(notez qu un minimum de 14 V doit être maintenu au connecteur radio dans toutes les conditions, y compris les grandes longueurs de câble)

Poids 0,5 kg (1,1 lb) sans support

Dimensions 84 x 223 x 32 mm (3,3 x 8,8 x 1,3 pouces) sans les supports

[Lien vers la fiche du produit](#)