Decodeur IP axis P7701

Marque : AXIS
Référence : 107019

Prix : 359.00 € HT

Descriptif :
Le décodeur vidéo AXIS P7701 constitue une solution de vidéosurveillance simple,permettant aux moniteurs/projecteurs analogiques et numériques d afficher en temps réel les données vidéo des caméras réseau et des encodeurs vidéo d Axis et de s y connecter. Dans les situations nécessitant uniquement un affichage vidéo en direct,comme pour un moniteur de visionnage public positionné à l entrée d un magasin,l AXIS P7701 représente une solution plus économique qu un PC utilisé pour la connexion d un moniteur. L AXIS P7701 peut également compléter un système de gestion vidéo
en déchargeant le serveur principal du décodage de flux numériques à de simples fins d affichage.

Décodage des formats avec une fréquence d image maximale
Le décodeur AXIS P7701 peut décoder des flux de données vidéo avec une fréquence d image maximale en toutes résolutions. Le décodeur vidéo peut produire une sortie vidéo numérique ou analogique.
Les flux vidéo produits par un nombre quelconque de caméras peuvent être affichés séquentiellement.

Vidéo déclenchée par alarme et audio de haute qualité
Lorsqu une alarme est déclenchée dans une caméra réseau ou un encodeur vidéo,l AXIS P7701 peut être configuré de façon à afficher automatiquement la vidéo déclenchée par l alarme. Il décode également les données audio mono. Le décodeur vidéo peut être alimenté par Ethernet ou par secteur.

Codecs MJPEG,MPEG-4,G.711,G.726,H.264,AAC
Résolution 720x480 (NTSC),720x576 (PAL)
Prise en charge DDNS Oui
Serveur Web Oui
Protocoles pris en charge DDNS,DHCP,DNS,FTP,HTTP,NTP,SMTP,TCP/IP,UDP/IP,ARP,ICMP,HTTP sur SSL,SNMP 1,SNMP 2c,SNMP 3,RTSP,RTP,Bonjour,RTCP,IGMP
Caractéristiques Power over Ethernet (PoE),filtrage par adresse IP

Ports de sortie vidéo DVI-I x 1,RCA x 1
Ports de sortie audio 1 mini-téléphone 3,5 mm
Interface de contrôle de caméra (PZT) RS-422/485
Port réseau 10/100Base-T

Lien vers la fiche du produit