

## DEXLAN KVM Switch DisplayPort 4K/USB/Audio 4 ports + câbles



**Marque :** DEXLAN

**Référence :** 063044

**Prix :** 97.09 € HT

### **Critères associés :**

*Câbles intégrés (non démontable) :* Non

*KVM IP :* Non

*Nombre de ports :* 4

*Rackable :* Non

*Support de l'audio :* Oui

*Type de port Clavier/Souris du KVM :* USB

*Type de port video KVM :* DISPLAYPORT

### **Descriptif :**

Mutualiser et partagez votre écran LED 4K ou TV UltraHD 4K en ultra haute définition et aussi votre clavier/souris USB avec 4 ordinateurs PC ou Mac équipés de sortie vidéo DisplayPort 4K.

Le port microphone permet de faire des vidéo-conférences en utilisant votre softphone préféré.

Totalement compatible avec le système de protection HDCP intégré dans les vidéos BluRay HD, 3D, ou UltraHD.

### **Plus produit :**

- Optimise votre espace de travail : 1 seul clavier, 1 seule souris et 1 seul écran pour 2, 3 ou 4 ordinateurs
- Ports audio pour casque multimédia à 2 jack 3.5mm (rose et vert)
- 1 port USB 2.0 en façade pour utiliser un périphérique USB depuis chacun des ordinateurs raccordés

### **Spécifications techniques :**

- Entrée 4 Ports DisplayPort 4k @60Hz et 1080p @60Hz
- Entrée 4 Ports USB Type B.
- Entrée microphone : 1 port Jack 3,5mm
- Sortie 1 Ports DisplayPort 1.2 1.4 pour écran 4k2k @30Hz ou écran HDMI 1080p @60Hz

- Sortie 2 Ports USB Type A pour clavier et souris USB.
  - Sortie Audio : 2 ports Jack 3,5mm Microphone et haut parleur (ou casque multimédia)
  - Hub USB 2.0 : 1 port intégré pour partage d un périphériques USB 1.1 ou 2.0 (3.0/3.1 max 480Mbps)
  - Résolutions max : 4K 60Hz (3840 x 2160) / 1080p / 1080i / 720p / 576i / 480p / 480i
  - Supporte les signaux 1080p 3D @ 60Hz
  - Compatible avec tous les périphériques DisplayPort, HDMI ou HDCP
  - Compatible Windows 2000/ME/XP/Vista/Win7, Linux, MacOS X et consoles (PlayStation/XBox)
- 
- Commutation par bouton ou raccourci clavier (Ctrl + Ctrl + 1 ou 2)
  - Plug & Play, branchement/ débranchement à chaud
  - Equipé avec détecteur de surtension et protection
  - autoalimenté par USB (possible d alimentation externe optionnelle DC 9V)
  - Voyants LED pour indication du statut
  - Livré avec 2 cordon combiné 1,8m (HDMI uSB audio)
  - Dimensions : 132x92x44mm - 500gr

[Lien vers la fiche du produit](#)