

DEXLAN KVM Switch Double écran DP 4K/USB/Audio 2 ports



Marque : DEXLAN Référence : 063052

Prix: 99.79 € HT

Critères associés :

Câbles fournis: Oui

Câbles intégrés (non démontable) : Non

KVM IP : Non Nombre de ports : 2 Rackable : Non

Support de l'audio : Oui

Type de port Clavier/Souris du KVM : USB

Type de port video KVM: DISPLAYPORT / DOUBLE DISPLAYPORT

Descriptif:

Connectez les 2 moniteurs 4K de votre station de travail ainsi que votre clavier/souris USB avec 2 ordinateurs PC ou Mac, de format tour ou notebook, équipés de double sorties vidéo DisplayPort.

Le switch KVM DEXLAN DX-K2XDP est le compagnon idéal pour le télétravail, il vous permet de connecter vos équipements personnels confortables à un second ordinateur, comme celui de votre entreprise durant vos journées Home Office en conservant le même confort

Un partage USB est aussi intégré dans le commutateur et le port microphone permet de faire des vidéoconférences en utilisant votre softphone préféré.

Compatible avec le système de protection HDCP il accepte d affichage haute résolution dans les vidéos BluRay HD, 3D, ou UltraHD.

Plus produit:

- Optimise votre espace de travail : 1 seul clavier, 1 seule souris et 2 écrans pour 2 ordinateurs
- Ports audio pour casque multimédia à 2 jack 3.5mm (rose et vert)
- 1 port USB 2.0 en façade pour accueillir un périphérique USB accessible depuis chacun des ordinateurs

raccordés

Spécifications techniques :

- Entrée 4 Ports DisplayPort 4k @60Hz et 1080p @60Hz
- Entrée 2 Ports USB Type B.
- Entrée audio : 4 port Jack 3,5mm Micro+HP
- Sortie 2 Ports DisplayPort 1.2 1.4 pour écran 4k2k @30Hz ou écran HDMI 1080p @60Hz
- Sortie 2 Ports USB Type A pour clavier et souris USB.
- Sortie Audio : 2 ports Jack 3,5mm Microphone et haut parleur (ou casque multimédia)
- Hub USB 2.0 : 1 port intégré pour partage d un périphériques USB 1.1 ou 2.0 (3.0/3.1 max 480Mbps)
- Résolutions max : 4K 60Hz (34840 x 2160) / 1080p / 1080i / 720p / 576i / 480p / 480i
- Supporte les signaux 1080p 3D @ 60Hz
- Compatible avec tous les périphériques DiplayPort, HDMI ou HDCP
- Compatible Windows 2000/ME/XP/Vista/Win7, Linux, MacOS X et consoles (PlayStation/XBox)
- Commutation par bouton ou raccourci clavier (Ctrl + Ctrl + 1 ou 2)
- Plug & Play, branchement/ débranchement à chaud
- Equipé avec détecteur de surtension et protection
- autoalimenté par USB (possible d alimentation externe optionnelle DC 9V)
- Voyants LED pour indication du statut
- Livré avec 2 cordons combinés 1,8m (DP+USB+Audio) + 2 cordons DP 1,8m
- Dimensions : 132x92x44mm 500gr

Lien vers la fiche du produit