DEXLAN SWITCH 24 Port Gigabit Rackable Fanless + Vlan

Marque : DEXLAN
Référence : 321024

Prix : 123.30 € HT

Critères associés :
Fixation : Kit 19 fourni
Fonction PoE : Non
Industriel : Non
Niveau d'administration : Special VLAN CCTV
Norme réseau : Gigabit
Rackable : Oui

Descriptif :
Le switch DEXLAN DX1024 dispose de 24 ports RJ45 10/100/1000Mbps, utilisant la technologie de stockage et de transfert, combinée à une allocation de mémoire dynamique, pour assurer l allocation efficace de la bande passante à chaque port.
Ce commutateur est facile à installer et ne nécessite pas de configuration. est facile à gérer et à entretenir et peut répondre à de nombreux environnements de réseau, tels que les bureaux, bâtiments commerciaux, communautés, hôtels, et même à domiciles.

Le switch DX1024 dispose d un mode VLAN activable par le switch en façade. Ce mode permet d isoler entre eux les ports 1 a 22, qui n auront accès qu aux ressources branchées sur les ports 23 et 24 destiné à l accès internet ou à un serveur partagé. Cette configuration accèlere les transferts vers les ressources communes et sécurise chaque station de travail.

Les plus produit :
• Boitier métal rackable 19 silencieux
• Ultra fiable : MTBF 50000 heures
• VLAN mode - Isolation des ports - améliore la rapidité du trafic réseau

Spécifications :
• Prise en charge des standards EEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3az,

• Voyants du panneau pour surveiller l état de fonctionnement et aider à l analyse des pannes
• Température de fonctionnement: 0 ° C ~ 40 ° C
• Prise en charge de la fonction Ethernet économie d énergie (EEE) (IEEE802.3az)
• Ports RJ45 : 24 10/100/1000 Mbps
• Capacité de commutation 48 Gbit / s
• Table d adresses MAC 8K
• Cadres Jumbo 9216 Ko
• Tampon de paquets 4,1 millions de bits
• Taux de transfert 35,7 Mpps
• Alimentation d entrée AC 100-240V 50 / 60Hz
• Température de fonctionnement 0 ? ~ 40 ?
• Humidité de fonctionnement 10% ~ 90% HR sans condensation
• Dimensions 280 * 180 * 44 mm Poids 50000 heures
• Norme électrostatique Contact 4KV, air 8KV

Lien vers la fiche du produit