DEXLAN SWITCH 8P 10/100 PoE+ 120W & 1 Gigabit & 1 SFP

Marque : DEXLAN
Référence : 323110

Prix : 137.81 € HT

Critères associés :
Fixation : Murale
Fonction PoE : Oui
Industriel : Non
Niveau d'administration : Special VLAN CCTV
Norme réseau : 10/100 Mbps
Rackable : Non

Descriptif :
Le switch DEXLAN DX3110-P120 propose 9 ports RJ45 dont les ports de 1 ~ 8 prennent en charge les fonctions PoE+ et 2 ports Gigabit Uplink combo RJ45/SFP offre un accès rapide à Internet et à une unité de sauvegarde.

Les ports PoE peuvent détecter et alimenter automatiquement les périphériques PoE/PoE+ conformes aux standards IEEE802.3af/at.
L alimentation électrique et la transmission de données sur le même câble peuvent étendre votre réseau aux endroits où il n y a pas de lignes électriques ou de prises, où vous pouvez installer des périphériques tels que des points d accès, des caméras IP ou des téléphones IP, etc.

Le DEXLAN DX3110-P120 possède une fonction VLAN qui améliore l environnement réseau et réduit les coûts de maintenance en sécurisant le réseau.
Il est facile à gérer et à entretenir, ce qui peut répondre à de nombreux environnements de réseau, tels que le bâtiment commercial, la communauté, l hôtel, le bureau, etc.

le DX3110-P120 est préconisé pour les petites installation de vidéo surveillance, ses ports PoE+ sont parfait pour faciliter l installation de caméra IP par une simple cordon Ethernet, et ses 2 ports Gigabit permettent de brancher un enregistreur numérique et un accès distant via une passerelle Internet en fibre optique.

Plus produit :
• Conforme à la norme IEEE802.3af/at, standard PoE+
• Prend en charge l alimentation PoE jusqu à 32 W pour chaque port PoE+
• Détection automatique du dispositif d alimentation ne domagera pas un périphérique PoE non standard
• Prend en charge la priorisation de l alimentation du port, garantit l alimentation continue des appareils importants
• Alimentation integrée dans son boîtier.

Spécifications :
Norme PoE IEEE802.3af / at
interface Port RJ45 8 * 10/100 Mbps 8 PoE+ et 1 RJ45 Gigabit combiné à un port fibre SFP Gigabit
Dip switch pour mode de fonctionnement standard / VLAN / CCTV
Total Budget PoE 120 W
Consommation : 125 W
Alimentation RJ45 PoE Mode A +1/2 -3/6
sortie PoE Max 32 W
Indicateur PWR, LNK / ACT, PoE
Médias réseau
- 10BASE-T: câble UTP catégorie 3, 4, 5 (=100 m)
- 100BASE-TX: UTP catégorie 5, câble 5e (=100m)
- 1000BASE-TX: UTP category 5e cable(=100m)
Table d adresses MAC 4K, apprentissage automatique, mises à jour automatiques
Trame jumbo 9216 octets
Tampon de paquets 2 Mbits
Taux de transfert de paquets 4,16 Mpps
Bande passante 5.6 Gbit / s
Conception silencieuse sans ventilateur
Tension d entrée AC 100-240V 50 / 60Hz
Protection contre les surtensions Mode commun ± 6KV, mode différentiel ± 4KV
MTBF > 50000 heures

Lien vers la fiche du produit