

DEXLAN Switch KVM 2 ports double écran HDMI 4K@60 / USB 3.0 + câbles



Marque : DEXLAN

Référence : 061095

Prix : 209.99 € HT

Descriptif :

Le DX-D4KHUA3 DEXLAN est un switch KVM double écran HDMI 4K qui permet de contrôler 2 ordinateurs à double sortie vidéo HDMI depuis une seule console utilisateur Clavier/Souris/2 moniteurs.

Le Switch DEXLAN DX-D4KHUA3 Dual HDMI 4K supporte les modes de fonctionnements de bureau étendu ou de clonage écran pour s adapter facilement à votre environnement de travail préféré.

Le DX-D4KHUA3 intègre des ports USB 3.0 rétrocompatible avec les normes précédentes USB 2.0 et USB 1.1, cette connectique tres haut débit permet de partager et des équipements de stockage USB 3.0 et de conserver des taux de transferts des données jusqu à 5Gbps

Le port microphone permet de faire des vidéo-conférences en utilisant votre softphone préféré.

Totalement compatible avec le système de protection HDCP intégré dans les vidéos BluRay HD, 3D, ou UltraHD.

Plus produit :

- Optimise votre espace de travail : 1 seul clavier, 1 seule souris et 2 écrans pour 2 ordinateurs
- Ports audio pour casque multimédia à 2 jack 3.5mm (rose et vert)
- 1 port USB 3.0 5Gbps en façade pour accéder à un périphérique USB depuis chacun des ordinateurs raccordés

Spécifications techniques :

- Entrée 4 Ports HDMI 1.4 4k2k @30Hz et 1080p @60Hz (2 par ordinateur)
- Entrée 2 Ports USB Type B.
- Entrée microphone : 1 port Jack 3,5mm
- Sortie 2 Ports HDMI 1.4 pour écran 4k2k @30Hz ou écran HDMI 1080p @60Hz

- Sortie 2 Ports USB Type A pour clavier et souris USB.
- Sortie Audio : 2 ports Jack 3,5mm Microphone et haut parleur (ou casque multimédia)
- Hub USB 3.0 : 1 port intégré pour partage d un périphériques USB 1.1 ou 2.0 3.0/3.1 max 5Gbps
- Résolutions max : 4K2K @30Hz (3840 x 2160) / 1080p / 1080i / 720p / 576i / 480p / 480i
- Supporte les signaux 1080p 3D @ 60Hz
- Compatible avec tous les périphériques HDMI ou HDCP
- Compatible Windows 2000/ME/XP/Vista/Win7, Linux, MacOS X et consoles (PlayStation/XBox)
- Compatible HDMI V1.4 & HDCP
- Commutation par bouton ou raccourci clavier (Ctrl + Ctrl + 1 ou 2)
- Plug & Play, branchement/ débranchement à chaud
- Equipé avec détecteur de surtension et protection
- autoalimenté par USB : possible d alimentation externe complémentaire DC 9V (ref 801144)
- Voyants LED pour indication du statut
- Livré avec 2 cordon combiné 1,8m (HDMI, USB-A/B, audio jack) -
- Dimensions : 130x92x65mm - 680gr

[Lien vers la fiche du produit](#)