

EKIVALAN Baie de brassage BEEA 32U 800 x 800, 2 verre, métal (noir)



Marque : EKIVALAN

Référence : 755802

Prix : 1,210.00 € HT

Critères associés :

Assemblage : Monté

Capacité (U) : 32

Catégorie : Baie de brassage

Couleur : Noir RAL 9005

Descriptif :

La baie EKIVALAN BEEA (Economique) en 600 ou 800 mm de profondeur propose des spécifications idéales pour un usage de type cabling, brassage réseau.

Destinée à recevoir panneaux de brassages, ou tous autres éléments de réseau actif et disponibles dans de nombreuses combinaisons de tailles pour s adapter à vos besoins.

L affichage de la température intérieure de la baie... Chaque baie est équipée, en standard, d une sonde de température intérieure avec un écran d affichage digital à l extérieur de la baie.

Un accès total et sécurisé... L intérieur de la baie est accessible par l avant, l arrière et les cotés. Chaque accès est équipé de verrou. Elle offre également plusieurs passages de câbles (en haut et en bas de la baie) et des préperçage afin d optimiser l extraction d air des ventilateurs.

Des U numérotés... Chacun des 4 montants 19 est numéroté de haut en bas et de bas en haut.

Plus produit :

> Ecran digital d affichage de la température

> U numérotés

> Passages de câbles haut et bas

> Porte avant double sur les versions en 800 mm de large pour un accès pratique

Caractéristiques principales :

- > 1 structure rigide, largeur 600 ou 800 mm et profondeur 600 ou 800 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
- > Hauteurs disponibles : 16, 20, 22, 26, 32, 36 et 42U
- > Charge utile de 600 kg
- > Porte avant simple (600 mm larg.) ou double (800 mm larg.) en verre securit , avec verrou et poignée, ouverture à 235°
- > Porte arrière simple en tôle pleine, avec verrou sans poignée, ouverture à 120°
- > 4 montants 19 avec numérotation des U, réglables en profondeur
- > 2 flancs amovibles avec verrous préinstallé
- > 2 passages de câbles haut (300x55 mm) et bas (350x250 mm)
- > Pré-perçage du toit pour fixer jusqu'à 4 ventilateurs
- > Sonde de température avec écran d'affichage digital à l'extérieur de la baie (Fonctionne avec 2 piles lithium fournies)

- > Indice de protection : IP 20
- > Respecte les normes EN 61587-1:2012, IEC 297-1 & IEC 297-2, EN 60950-1:2006, ISO14001 & 100% recyclable
- > RoHS compliant

- > Couleur : Noir
- > 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
- > Kit de mise à la terre
- > Autres accessoires en option (photo non contractuelle)

- > Différentes combinaisons disponibles pouvant différer des photos
- > Baie livrée assemblée et sécurisée à la palette
- > Frais de port spécifiques, nous consulter.

[Lien vers la fiche du produit](#)