**HANWHA XNV-6080R caméra dôme 2,8- 12 mm**

**Marque :** HANWHA
**Référence :** 053280

**Prix :** 1,048.00 € HT

**Critères associés :**
*Caméra motorisée* : Non
*Capteur* : CMOS 1/2,8
*Couleur* : Blanc
*Format* : Dôme
*Intérieur / Extérieur* : Intérieure et extérieure
*Résolution* : 1920 x 1080
*Type de caméra* : Caméra IP
*Type de montage* : Plafond
*Type de raccordement* : Avec fil
*Type de source d'alimentation* : Secteur / CC / PoE
*Vision nocturne* : Oui

**Descriptif :**
Caméra dôme IP antivandales Hanwha Techwin de la série hautes performances WisenetX XNV-6080R

Plus produit :

Objectif varifocal motorisé
WDR 150dB
Etanchéité IP67
Codec H.265 avec algoritme WiseStreamII
Installation facile par dongle WiFi

Caractéristiques :

Capteur CMOS 1/2.8 - 2 mégapixels

Lentille 2.8-12 mm avec DC-iris et P-iris
Résolution 1920 x 1080 à 60 ips
Angles de vision 119.5°-27.9°
LED IR à portée 50m
Sortie vidéo BNC pour aide à l installation
Port microUSB pour dongle WiFi d aide à l installation
Fonctions d analyse vidéo :
sabotage, maraudage, détection directionnelle, détection de perte de mise au point, détection de brouillard, ligne virtuelle, entrée / sortie, apparition / disparition, détection audio, détection de visages, détection de mouvement, autotracking digital, classification sonore
E/S alarme : 1/1
Déclenchement d alarme sur :
Entrée d alarme, détection de mouvement, analyse vidéo et audio, déconnexion réseau
Action en cas d alarme :
Téléchargement de fichier via FTP et courriel, notification via courriel, stockage local (SD/SDHC/SDXC) ou sur NAS sur détection d événement, sortie externe, préréglage PTZ Digital
RJ45 Fast Ethernet
Codec H.265/H.264/MJPEG
Audio bidirectionnel (HP et micro non fournis)
Slot SD/SDHC/SDXC
Etanchéité IP67
Antivandales IK10 / NEMA4X
Alimentation PoE 13W ou 12V/1A ou 24V/0.6V par bornier
Compatible ONVIF profile S et avec les NVR QNAP en natif
Dimensions : diam 160mm x 118.5 mm

Lien vers la fiche du produit