




**Jarretière optique duplex monomode OS2 9/125 SC-APC/LC-UPC jaune - 10 m**



**Marque :** GENERIQUE

**Référence :** 392378

**Prix :** 17.19 € HT

**Critères associés :**

*Canal de communication :* Duplex

*Couleur :* Jaune

*Longueur (m) :* 10

*Norme fibre :* Monomode OS2

*Type connecteur A :* SC-APC

*Type connecteur B :* LC-UPC

*Type de jarretière :* Standard

**Descriptif :**

La jarretière optique 9/125 OS2 monomode est idéale pour des connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G. Elle peut transporter des données jusqu'à 10 km à 1310 nm ou jusqu'à 40 km à 1550 nm.

Disponible dans différentes longueurs et avec différentes combinaisons de connecteurs.

**Caractéristiques principales :**

- Qualité de fibre : Grade B/2 (selon la norme IEC 61753-1), Classe A
- Connecteurs : norme IEC 61754
- Jarretière OS2 : normes IEC /ISO 11801:2017, ITU-T G-652.D, IEC 60793
- Perte d'insertion : = 60 dB (APC), >= 50 dB (UPC)
- Coefficient d'atténuation : 0,35 dB/km à 1310 nm, 0,21 dB/km à 1550 nm
- Ferrule : céramique
- Finition : APC - UPC
- Gaine : LSOH (selon les normes IEC 60754-2, IEC 61034, IEC 60332-1)
- Rayon de courbure min : 60 mm
- Traction max : 40 N
- Température d'utilisation : -20°C à +75°C

- Conditionnement : sachet individuel
- Testée individuellement (fiche de test fournie)
- Standard de test : IEC 61753 (each to reference)
- Clip d'assemblage duplex (sauf jarretières ST)

[Lien vers la fiche du produit](#)