



LEGRAND 646010 PDU IP 19 1U 16A 12 p. 12x C13 Entrée C20 - Mesuré



Marque : LEGRAND

Référence : 881280

Prix : 1,678.00 € HT

Descriptif :

PDU 19 pouces 1U avec affichage et mesure de l'énergie sur 1 phase 16A équipé de 12 prises C13 et fiche C20

Plus produit :

- Mesure de l'énergie de qualité de facturation avec une précision de +/- 1%
- Affichage multicolore montrant toutes les données de mesure relatives, les paramètres généraux et les notifications d'alarme
- Port capteur Plug & Play RJ45 pour une connexion directe à SmartSensors+ pour la mesure de la température, de l'humidité et l'intégration d'appareils tiers ou de contacts de porte - Jusqu'à 16 capteurs peuvent être connectés en série sur un seul port de capteur
- 2 ports Ethernet 10/100 (Base T) pour une connexion réseau double - Redondant et configurable pour l'accès à la PDU à partir de 2 réseaux distincts, idéal pour les déploiements de collocation ou pour une connexion en chaîne de plusieurs PDU
- Les prises C13 supportent un système de verrouillage universel qui fonctionnera avec n'importe quel cordon d'alimentation de marque pour empêcher la déconnexion accidentelle due à une erreur humaine ou à des vibrations

Spécifications :

- Dimension de fixation : 482,6 mm (19 pouces)
- Sens de montage : horizontal
- Raccordement électrique : cordon de raccordement avec prise
- Finition du raccordement électrique : C20
- Nombre de phases : 1
- Longueur de câble : 3 m
- Nombre de prises avec contact de terre : 12
- Nombre de prises avec broche de mise à la terre : 12

- Nombre de prises C13 : 12
- Nombre d unités en hauteur (HE) 1
- Longueur : 482.7 mm
- Largeur : 482.7 mm
- Hauteur : 44.3 mm
- Profondeur : 180 mm
- Tension d alimentation : 230 V
- Catégorie de surtension : 2
- Filtre anti-parasite réseau : Non
- Commutable : Non
- SNMP : Oui
- Avec affichage : Oui
- Evaluation : à distance
- Avec affichage LED : Oui
- Avec fusible : Non
- Ampèremètre : Oui
- Avec mesure de la température : Oui

[Lien vers la fiche du produit](#)