



LEGRAND MULTIPRISE ZERO U 24 PRISES AVEC DISJONCTEURS 16 A



Marque : LEGRAND

Référence : 810311

Prix : 261.25 € HT

Descriptif :

Les PDU Legrand sont destinés à l'alimentation des produits actifs dans les baies et coffrets 19

La gamme se décompose en 2 familles principales :

- PDU destinés à une installation horizontale (PDU 19)
- PDU destinés à une installation verticale (PDU Zero-U)

PDU destinés à une installation horizontale (PDU 19) :

Pour installation sur les montants de baies ou coffrets à entraxe de fixation 19 pour les PDU 19 . Bandeau hauteur 1U pour un encombrement limité. Guidage du cordon intégré. Fixation rapide sans vis. Embouts avec équerres métalliques réversibles à 180° permettant également une fixation verticale.

PDU destinés à une installation verticale (PDU Zero-U) :

Pour installation verticale à l'arrière des baies afin de ne pas prendre de place dans l'espace 19 . Sortie de câble rotative à 330° pour une parfaite orientation du cordon d'alimentation. Livrés avec 2 jeux de fixation métallique : boutonnières pour une fixation rapide sans vis, pattes standards à visser.

En fonction de leur équipement, les PDU respectent les normes en vigueur ci-dessous :

- Prises/fiches standard Franco/Belge : IEC/TR 60083
- Connecteurs pour matériels électriques C13 et C19 : IEC 60320-2-2
- Parafoudre basse tension : IEC 6164-11
- Interrupteur : IEC 60058-1
- Disjoncteur : IEC 60898-1
- Disjoncteur différentiel : IEC 61008-1
- Disjoncteur thermique : IEC 60730-2-9
- Fiche industrielle : IEC 60309-1
- Indice d'étanchéité : IP40 pour les standards Franco/Belge, IP20 pour les connecteurs pour appareils

électriques (C13,C19)

- Résistance aux chocs : IK07
- Nombre de phases : 1
- Tension entrée : 230 V
- Courant entrée : 32 A
- Puissance max : 7,4 KW
- Type de raccordement : cordon
- Longueur du cordon : 3 m
- Matière du cordon : caoutchouc H07RNF
- Section du cordon : 3G 4,0 mm²
- Type de fiche : IEC 60309 32 A monophasée
- Maintien du cordon : serre câble + système rotatif
- Nombre et type de prises : 24x CEE 7/5
- Couleur du socle : noir
- Orientation des prises : 55°
- Nombre de circuit par phase : 2
- Identification des circuits (couleur) : bleu / rouge
- Fonctions additionnelles : disjoncteurs C16 16 A
- Type de bandeau : zéro U aluminium
- Fixation (fournie) : 2 boutonnières + 2 pattes standard, 2 pattes Minkels + 2 vis

[Lien vers la fiche du produit](#)