



## MCD-104-DUAL KVM Switch Cat5 4 p. double écran DVI+USB+Audio



**Marque :** RARITAN

**Référence :** 885924

**Prix :** 1,122.00 € HT

### **Critères associés :**

*Câbles intégrés (non démontable) :* Non

*KVM IP :* Non

*Nombre de ports :* 4

*Rackable :* Oui

*Type de port Clavier/Souris du KVM :* USB

*Type de port video KVM :* DVI-I

### **Descriptif :**

RARITAN MCD-10 4DUAL Commutateur KVM Cat5 4 ports avec double vidéo numérique et audio stéréo

MCD-DUAL est la nouvelle gamme de commutateurs KVM Cat5 RARITAN à double affichage de la famille de produits MCD (Master-Console-Digital).

Le commutateur KVM à deux moniteurs de Raritan permet à un seul utilisateur de gérer et de contrôler plusieurs dispositifs à deux écrans et de prendre en charge la commutation de souris sans bordure.

Il utilise des câbles à paires torsadées non blindées (UTP) standard de catégorie 5/6/6e pour connecter des ordinateurs. Vous pouvez également changer de port par le mouvement de la souris, les raccourcis clavier ou l'affichage à l'écran (OSD).

Les plus produit :

- Hautes résolutions : Prend en charge les résolutions vidéo 1920 x 1200 à 45 mètres
- Interfaces vidéo serveur HDMI/DVI/DP/VGA : Tous serveurs avec VGA ou numérique
- L'audio est pris en charge par les câbles combinés MDCIM-HDMI ou MDUTP VGA KVM de Raritan.

Le Switch KVM MCD prend en charge la résolution vidéo HD la plus élevée jusqu'à 1920 x 1200 via un câblage standard de catégorie 5/6/6e.

L'interface vidéo multiformat prend en charge à la fois l'analogique + VGA et le numérique + DVI, HDMI et

DisplayPort.

L audio stéréo est également pris en charge à l aide de câbles combo VGA ou d adaptateurs HDMI de MCD.

MasterConsole® Digital KVM est disponible pour contrôler plusieurs serveurs. Il comporte des ports KVM pour 4 serveurs avec afficheur double et peut être mis en cascade sur 2 niveaux pour prendre en charge jusqu à 64 connexions à des distances allant jusqu à 150 pieds (45 mètres).

La connexion à un ordinateur est facilitée par l utilisation de câbles standard de catégorie 5/6/6e.

Le switch KVM MCD fournit une interface OSD (incrustation à l écran) conviviale et des raccourcis clavier pour un accès rapide et facile aux ordinateurs connectés.

Il est idéal pour effectuer la maintenance du système, l administration, l exécution d applications et le dépannage.

#### Spécifications du switch KVM Raritan MCD-104-DUAL

- Dimension : 440 x 150 x 44 mm - Poids 1830g
- Facteur de forme 1U, montable en rack pleine largeur (supports inclus)

Connecteurs :

- Nb d Utilisateurs de console pris en charge 1
- Ports des serveurs (2 femelle RJ45 par serveur) 8 prises RJ45
- Ports USB-A femelles (pour clavier/souris) 2
- Ports DVI-I femelles (pour sortie vidéo) 1
- Prise audio 3,5 mm femelle (pour la sortie audio) 1
- Micro USB femelle (pour la mise à jour du firmware) 1
- Bouton de réinitialisation (pour le cycle d alimentation) 1
- Prise secteur C14
- Interrupteur 1
- Voyants LED (blanches, mais deviennent vertes lors de l accès) 8
- Voyant d alimentation (bleu) 1
- Nombre maximum de serveurs avec un système à deux niveaux comprenant les mêmes modèles 128
- Assistance vidéo 1920 x 1200 à 75 Hz (VGA) - 1920 x 1080 à 60 Hz (DVI) - DDC2B
- Puissance d entrée maximale AC100-240V, 1.5A
- Consommation électrique maximale DC12V/5.42A (65W)

#### Contenu de l emballage du MCD-104-DUAL

- 1 x Raritan MCD-104-DUAL
- 1 x cordon d alimentation américain
- 1 x Kit de montage en rack 1U (y compris les supports et les vis associées)
- 1 x Adaptateur DVI-I vers VGA

Remarque : Cet adaptateur peut être utilisé pour connecter un moniteur VGA ou pour connecter un commutateur MCD de 2e niveau via des câbles MDUTP .

- 1 x Guide d installation rapide
- 1 x Carte de garantie - 2 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)