

NETALLY Testeur réseau de poche LINKSPRINTER 300



Marque : NETALLY

Référence : 045127

Prix : 493.37 € HT

Descriptif :

LinkSprinter 300 de NetAlly

Testeur réseau de poche

Un test de connectivité réseau de 10 secondes sur des liaisons Ethernet en cuivre. Idéal pour le personnel de hotline / helpdesk.

LinkSprinter vérifie la fonctionnalité des liaisons Ethernet en cuivre et identifie les erreurs en moins de 10 secondes. Le testeur révèle l'état de la connectivité réseau et les informations de port tout en assurant la documentation de chaque lien. L'autotest complet mesure la tension PoE, effectue un test de commutation et confirme que le serveur DHCP fonctionne et est réactif. Le testeur vérifie également la passerelle / routeur, le service IP interne et l'accessibilité au cloud. Lorsqu'il est associé au service Cloud Link-Live sécurisé, le testeur de réseau télécharge automatiquement les résultats de tests et permet l'annotation des résultats permettant aux superviseurs de tâches de gérer facilement la progression du déploiement et des tâches de dépannage attribuées à leur équipe.

- Découverte du nom du switch réseau et les informations de port les plus proches via CDP / LLDP / EDP, et vérification de la vitesse de liaison / duplex et la connectivité aux réseaux TCP / IP.
- Validation de la tension Power-over-Ethernet (PoE) de l'équipement d'alimentation (PSE) conformément aux normes 802.3af / at.
- Affichage des résultats de test détaillés, ajout des commentaires et exécution des tests de câble à l'aide de votre smartphone via un point d'accès Wi-Fi intégré au LinkSprinter.
- Automatisation des rapports et collaboration avec le téléchargement et la gestion des résultats de

test via le service gratuit de cloud Link-Live.

- Association de votre LinkSprinter à votre smartphone pour découvrir des informations détaillées sur :
 - . Nom du port
 - . Nom, numéro de port et vitesse de liaison du switch réseau le plus proche
 - . Tension PoE
 - . Serveur DHCP, serveur DNS et adresse de passerelle
 - . Modèle
 - . Adresses de serveur

- Dimensions : 11,07 cm x 4,06 cm x 3,25 cm
- Poids avec piles : 0,116 kg
- Alimentation : 2 piles AA (fournies)
- Mesure de longueur de câble : de 1 m à 200 m
- Résistance aux chocs, vibrations et aux chutes jusqu'à 1 m
- Borne wifi intégrée IEEE 802.11b / g
- Contenu : testeur de poche LinkSprinter, dragonne

[Lien vers la fiche du produit](#)