

NETGEAR M4300 24X Switch Niv.3 24P RJ45 10Gigabit & 4 SFP+



Marque : NETGEAR

Référence : 315331

Prix : 4,795.85 € HT

Critères associés :

Fixation : Kit 19 fourni

Fonction PoE : Non

Industriel : Non

Niveau d'administration : Niveau 3

Norme réseau : Gigabit / 10G fibre

Rackable : Oui

Descriptif :

Le switch stackable NETGEAR M4300-24X identifié par la référence XSM4324CS fournit des services de niveau 2/3/4 et IPv4/IPv6 économiques et d'une simplicité d'utilisation inégalée pour les déploiements et en c_ur de réseau des petites et moyennes entreprises.

Vous pouvez empiler en toute transparence les modèles 10 Gigabit de la gamme et créer des topologies de stack haut débit « Spine and Leaf » en utilisant les ports RJ45 10 Gigabit ou les ports SFP+ double vitesse Gigabit/10G.

Livré avec un bloc d'alimentation interne modulaire de 250W à faible acoustique

Plus produit:

- Optimisé Flux vidéo haute résolution (4K2K) Certifié par l'Alliance SDVoE (<https://SDVOE.org>)
 - 24 ports Full 10 Gigabit économique pour les LAN étendus et distribution hautes performances
 - Ensemble de fonctionnalités avancées de niveau 2, 3 et 4 (sans licence) comprenant le routage « Policy-based », RIP, VRRP, OSPF et PIM
 - Stack 10 Gigabit Cuivre ou Fibre « Spine and Leaf » innovant avec redondance pour un basculement transparent sans interruption
 - Modèle demi-largeur avec 24 ports 10 Gigabit à faible niveau sonore, peut être couplés dans un même emplacement de rack pour une installation « top-of-rack » redondante
 - Ports d'administration :
- Port de service Gigabit Ethernet pour la gestion hors bande (RJ45)

Port série RJ45 via RS232 pour la console d'administration en local

Port mini-USB pour la console d'administration en local

Port USB pour le stockage local, les logs, les fichiers de configuration ou les fichiers images

- 4 ports SFP+ bi-vitesses pour modules Gigabit et 10 Gigabit sur l'arrière du boîtier

- VLAN voix avec protocoles de détection SIP, H323 et SCCP configuration automatique de la QoS et des VLAN pour les téléphones IP LLDP-MED

- Routage IPv4/IPv6 statique et dynamique complet incluant Proxy ARP, OSPF, routage « Policy-based » et tunneling 6-to-4 automatique

- Transfert multicast IPv4/IPv6 amélioré avec proxy ASM et SSM IGMPv3/MLDv2 et contrôle des paquets pour une protection contre le flooding (inondation du trafic)

- Routage multicast IPv4/IPv6 haute performance avec temporisation PIM précise ou transition d'événements machine de PIM non manageable (S, G, rpt)

- Implémentation avancée de la sécurité IPv4/IPv6 incluant la détection de code malveillant, le snooping DHCP, la protection IP Source Guard et la prévention contre les attaques DoS

- Capacités Auto-iSCSI multiconstructeurs innovantes pour l'optimisation de la virtualisation

[Lien vers la fiche du produit](#)