



NETGEAR M4300-12X12F SWITCH L3 12P RJ45 10Gigabit & 12 SFP+



Marque : NETGEAR

Référence : 315534

Prix : 2,668.87 € HT

Descriptif :

Le switch stackable NETGEAR M4300-12X12F identifié par la référence XSM4324S fournit des services de niveau 2/3/4 et IPv4/IPv6 économiques et d'une simplicité d'utilisation inégalée pour les déploiements et en c_ur de réseau des petites et moyennes entreprises.

Vous pouvez empiler en toute transparence les modèles 10 Gigabit de la gamme et créer des topologies de stack haut débit « Spine and Leaf » en utilisant les ports RJ45 10 Gigabit ou les ports SFP+ double vitesse Gigabit/10G.

Livré avec un bloc d'alimentation interne modulaire de 250W à faible acoustique

Plus produit:

- Optimisé Flux vidéo haute résolution (4K2K) Certifié par l'Alliance SDVoE (<https://SDVOE.org>)
- 24 ports Full 10 Gigabit économique pour les LAN étendus et distribution hautes performances
- Ensemble de fonctionnalités avancées de niveau 2, 3 et 4 (sans licence) comprenant le routage « Policy-based », RIP, VRRP, OSPF et PIM
- Stack 10 Gigabit Cuivre ou Fibre « Spine and Leaf » innovant avec redondance pour un basculement transparent sans interruption
- Modèle demi-largeur avec un total de 24 ports 10 Gigabit à faible niveau sonore, peut être couplés dans un même emplacement de rack pour une installation « top-of-rack » redondante
- Ports d'administration :
 - Port de service Gigabit Ethernet pour la gestion hors bande (RJ45)
 - Port série RJ45 via RS232 pour la console d'administration en local
 - Port mini-USB pour la console d'administration en local
 - Port USB pour le stockage local, les logs, les fichiers de configuration ou les fichiers images
- 12 ports SFP+ bi-vitesses pour modules Gigabit, 10 Gigabit ou cordon DAC
- 12 ports RJ45 100/1000/10000 Mbps
- VLAN voix avec protocoles de détection SIP, H323 et SCCP configuration automatique de la QoS et des VLAN pour les téléphones IP LLDP-MED

- Routage IPv4/IPv6 statique et dynamique complet incluant Proxy ARP, OSPF, routage « Policy-based » et tunneling 6-to-4 automatique
- Transfert multicast IPv4/IPv6 amélioré avec proxy ASM et SSM IGMPv3/MLDv2 et contrôle des paquets pour une protection contre le flooding (inondation du trafic)
- Routage multicast IPv4/IPv6 haute performance avec temporisation PIM précise ou transition d'événements machine de PIM non manageable (S, G, rpt)
- Implémentation avancée de la sécurité IPv4/IPv6 incluant la détection de code malveillant, le snooping DHCP, la protection IP Source Guard et la prévention contre les attaques DoS
- Capacités Auto-iSCSI multiconstructeurs innovantes pour l'optimisation de la virtualisation

[Lien vers la fiche du produit](#)