



## **NETGEAR WAX618 Plafonnier WiFi 6 AX3000 + 4 ans Insight Pro**



**Marque :** NETGEAR

**Référence :** 306014

**Prix :** 345.39 € HT

### **Descriptif :**

Plafonnier Wi-Fi 6 géré dans le cloud (WAX618)

Point d'accès bi-bande NETGEAR® Insight Managed WiFi 6 AX3000 avec Multi-Gig PoE

Exclusivement pour les installations de réseau personnalisées résidentielles et commerciales. Bénéficiez d'une connectivité Wi-Fi 6 puissante et fiable pour tous vos appareils, même dans des environnements à haute densité.

Sécurité et mise en réseau simplifiées de niveau entreprise pour les particuliers et les entreprises.

Incluant 4 ans d'abonnement NETGEAR Insight et NETGEAR ProSupport OnCall 24x7 Service Pack

### **INCLUS:**

Abonnement Insight Premium ou Insight Pro de 4 ans

Service Pack NETGEAR ProSupport OnCall 24h/24 et 7j/7 pendant 4 ans

- Accès illimité 24h/24 et 7j/7 à nos experts techniques
- Garantie matérielle limitée de 5 ans
- Remplacement de 1 appareil le jour ouvrable suivant

### **Les plus produits :**

- Une solution Wi-Fi puissante
- Vitesse et capacité ultimes avec WiFi 6
- Sécurité de niveau entreprise avec WPA3 et 8 réseaux sans fil distincts (SSID)
- Câblage facile et rapide avec un port 2,5 GbE avec PoE
- Capacités de maillage pour une itinérance transparente et des zones de couverture hautement évolutives
- Surveillez et gérez votre réseau où que vous soyez avec NETGEAR Insight, un portail et une application cloud de surveillance et de gestion conviviales

#### Spacifications :

- Largeur: 24.15 cm
  - Profondeur: 24.15 cm
  - Hauteur: 4.02 cm
  - Poids: 727 g
  - Débit de transfert de données: 3 Gbits/s
  - Protocole de liaison de données: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax
  - Méthode d'étalement du spectre: OFDM, OFDMA
  - Bande de fréquence: 2.4 GHz, 5 GHz
  - Performances: Débit maximal (2,4 GHz): 600 Mbps
  - Débit maximal (5 GHz): 2400 Mbps
  - Classification Wi-Fi: AX3000
  - Indicateurs d'état: Alimentation, LAN, 5 GHz, 2.4 GHz, nuage
  - Caractéristiques: Prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), mode répétition, filtrage par adresse MAC, prise en charge du WDS (Wireless Distribution System), mise en réseau en maillage, prise en charge de Wi-Fi Multimedia (WMM), contrôle de la bande passante, Captive Portal, Transmit Power Control (TPC), mode pont, technologie 2x2 MIMO, contrôle d'accès sans fil, Coloriage BSS, Guest Network, détection Neighbor AP, Bloquer la diffusion du SSID, Target Wake Time (TWT), Link Layer Discovery Protocol
  - Algorithme de chiffrement: SSL, PEAP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise, EAP-TLS, EAP-TTLS
  - Méthode d'authentification: RADIUS
  - Normes de conformité: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
  - Interfaces: 1 x 2.5 GBase-T (PoE) - RJ-45
  - Accessoires inclus: Kit de montage sur plafond/mural
  - Alimentation : Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE): PoE
  - Périphérique d'alimentation: Injecteur de puissance
  - Tension requise: DC 12 V
  - Consommation en fonctionnement: 21.2 Watt
- #### Caractéristiques d'environnement
- Température minimale de fonctionnement: 0 °C
  - Température maximale de fonctionnement: 40 °C

[Lien vers la fiche du produit](#)