

NETGEAR WAX638E - Plafonnier WiFi 6 - GigE, 2.5 GigE 4 ans InSight Pro



Marque : NETGEAR

Référence : 306128

Prix : 548.26 € HT

Descriptif :

Plafonnier Wi-Fi 6E géré dans le cloud (WAX638E)

Point d'accès Wi-Fi 6E tribande AXE7800 géré par Insight NETGEAR ®

Exclusivement pour les installations de réseau personnalisées résidentielles et commerciales. Bénéficiez d'une connectivité WiFi 6E puissante et fiable pour tous vos appareils, même dans des environnements à haute densité. Sécurité et mise en réseau simplifiées de niveau entreprise pour les particuliers et les entreprises.

Comprend 4 ans d'abonnement NETGEAR Insight Pro ou Premium et 4 ans de service pack NETGEAR ProSupport OnCall 24x7.

INCLUS:

Abonnement Insight Premium ou Insight Pro de 4 ans

Service Pack NETGEAR ProSupport OnCall 24h/24 et 7j/7 pendant 4 ans

- Accès illimité 24h/24 et 7j/7 à nos experts techniques
- Garantie matérielle limitée de 5 ans
- Remplacement de l'appareil le jour ouvrable suivant

Spécifications :

- Type de périphérique: Borne d'accès sans fil
- Largeur: 26.66 cm
- Profondeur: 26.83 cm
- Hauteur: 5.55 cm
- Poids: 1.05 kg
- Débit de transfert de données: 7.8 Gbits/s

- Protocole de liaison de données: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax
 - Méthode d'étalement du spectre: OFDM, OFDMA
 - Bande de fréquence: 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
 - Performances: Débit maximal (2,4 GHz): 600 Mbps
 - Débit maximal (5 GHz): 4800 Mbps
 - Débit maximal (6 GHz): 2400 Mbps
 - Classification Wi-Fi: AXE7800
 - Indicateurs d'état: Alimentation, LAN, 5 GHz, 2.4 GHz, nuage
 - Caractéristiques: Prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), mode répétition, filtrage par adresse MAC, prise en charge du WDS (Wireless Distribution System), mise en réseau en maillage, prise en charge de Wi-Fi Multimedia (WMM), contrôle de la bande passante, Captive Portal, Transmit Power Control (TPC), technologie MU-MIMO, mode pont, technologie 2x2 MIMO, contrôle d'accès sans fil, technologie 4x4 MIMO, Coloriage BSS, Guest Network, détection Neighbor AP, Bloquer la diffusion du SSID, Target Wake Time (TWT), Link Layer Discovery Protocol
 - Algorithme de chiffrement: SSL, PEAP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise, EAP-TLS, EAP-TTLS
 - Méthode d'authentification: RADIUS
 - Normes de conformité: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax
 - Accessoires inclus: Kit de montage sur plafond/mural
 - Alimentation : Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE): PoE
 - Périphérique d'alimentation: Injecteur de puissance
 - Tension requise: DC 12 V
 - Consommation en fonctionnement: 27.64 Watt
- Caractéristiques d'environnement
- Température minimale de fonctionnement: 0 °C
 - Température maximale de fonctionnement: 40 °C

[Lien vers la fiche du produit](#)