

Panasonic WV-SPV781L Caméra Box IP Ext. IP66 - 4K



Marque : Panasonic

Référence : 053254

Prix : 2,320.00 € HT

Descriptif :

Antivandale 4K !

Caractéristiques principales :

- 4K (3 840 x 2 160) images jusqu'à 30 f/s, 12M pixels (4 000 x 3 000) images jusqu'à 15 f/s
- Capteur d'image : 1/1.7 MOS
- Objectif zoom ultra-grand-angular 6 fois avec un système de lentilles à 3 commandes nouvellement réalisé (Angle horizontal: 101° (Grand-angle) à 18° (Téléphoto)) [mode 4:3]
- Smart DoF (Profondeur de champ): Optimise automatiquement le DoF pour améliorer la mise au point pour les objectifs proches et lointains dans le champ visuel de la caméra vidéo.
- Réduction de bruit numérique: 3D-DNR assure la réduction du bruit dans diverses conditions.
- Haute sensibilité avec fonction jour/nuit (ICR*): 0,3 lx (Couleur), 0,04 lx (Noir et blanc) à F1,6
- *ICR: Suppression de filtre de coupure IR
- La diode électroluminescente à lumière infrarouge Smart équipée permet de prendre des photos à zéro lx. et est contrôlée pour correspondre à l'environnement
- La fonction ABF (Fonction de foyer arrière automatique) assure une installation aisée.
- Emplacement pour carte mémoire SDXC/SDHC/SD pour l'enregistrement manuel (H.264/JPEG), l'enregistrement d'alarme (H.264/JPEG) et la copie de sauvegarde après une panne de réseau (H.264 / JPEG). Réalise la fonction d'enregistrement à long terme et de copie de sauvegarde automatique.
- Fonction de compensation de voile équipée en tant que version standard.
- La technologie HLC (High Light Compensation ou Compensation d'éclairage élevé)
- SCC (Fonction de compensation Super chroma)) pour une meilleure reproduction des couleurs
- Prend en charge SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136)
- Résistance à l'eau et à la poussière à la norme IP66. Compatible avec la norme de mesure IEC60529, conforme au type 4X(UL50), NEMA 4X.
- Dispositif de déshumidification pour un usage dans diverses conditions atmosphériques
- Mécanisme à résistance au vandalisme pour une haute fiabilité : IK10

- Couvercle d'objectif à revêtement d'élimination d'eau de pluie
- Source d'alimentation : PoE, 12 V c.c.

[Lien vers la fiche du produit](#)