

Panasonic WV-SW395A Caméra Dôme IP PTZ Antivandale Ext. IP66



Marque : Panasonic

Référence : 053250

Prix : 1,850.00 € HT

Descriptif :

Ultra résistante !

Caméra vidéo réseau dôme résistante aux intempéries HD PTZ Super Dynamique

- Images HD de 720 p à 30 f/s
 - Capteur d'image : 1/3 MOS
 - Transmission d'image totale (jusqu'à 30 f/s) sous taille d'image de 1 280 x 960
 - Extra zoom optique 4.7 - 84.6 mm 45x à 1 280 x 720
- Angles H 55.2° - 3.2°
- Extra zoom optique 36x à résolution 640 x 480 avec zoom numérique 12x
- Les technologies Super Dynamic et ABS (Extension noire adaptative) produisent une plus vaste gamme dynamique de 128x comparées aux caméras vidéo conventionnelles.
 - Technologie visage Super Dynamic assurant une image de visage nette.
 - Haute sensibilité avec fonction jour/nuit (ICR): 0,031 lx (Couleur), 0,004 lx (Noir et blanc) à F1,6
- *ICR: Suppression de filtre de coupure IR
- Réduction de bruit numérique: 3D-DNR assure la réduction du bruit dans diverses conditions.
 - Balayage panoramique avec butée
 - Poursuite automatique avancée : La caméra vidéo opère un balayage panoramique et une inclinaison automatiquement afin de maintenir le sujet mobile au centre de l'image.
 - Fentes de carte mémoire SDXC/SDHC/SD pour l'enregistrement manuel (H.264/JPEG), l'enregistrement d'alarme (H.264/JPEG) et la copie de sauvegarde après une panne de réseau (H.264 / JPEG).
 - Prend en charge SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136)
 - Résistance à l'eau et à la poussière à la norme IP66. Compatible avec la norme de mesure IEC60529, conforme au type 4X(UL50), NEMA 4X.
 - Dispositif de déshumidification pour un usage dans diverses conditions atmosphériques

- Dispositif de chauffage, de ventilation et d'écran solaire permettant des températures ambiantes de fonctionnement allant de -40°C à +50°C
- Couvercle en dôme à revêtement d'élimination d'eau de pluie
- Fonction antibrouillard et antitempête de sable
- Fonction de compensation de voile équipée en tant que version standard.
- AEM (mécanisme automatique de paupière) offre des images qui sont plus normales et faciles à observer, réduisant des images doublées quand la direction de l'objectif s'est déplacée au-dessus de l'horizontal.
- Source d'alimentation : PoE+, 24 V c.a.
- ONVIF

[Lien vers la fiche du produit](#)