

## Planet GSD-908HP switch 8p Gigabit PoE+ 120W + port NVR



**Marque :** PLANET Technology Corp.po

**Référence :** 411908

**Prix :** 174.45 € HT

### **Critères associés :**

*Fixation :* Murale + magnétique

*Fonction PoE :* Oui

*Industriel :* Non

*Niveau d'administration :* Non administrable

*Norme réseau :* Gigabit

*Rackable :* Non

### **Descriptif :**

Le GSD-908HP est un switch équipé de 8 ports à 10/100/1000Mbps 802.3at/af PoE+ qui dispose d'un budget total de 120 watts et d'un 9ème port gigabit supplémentaire.

Les 8 ports IEEE802.3at PoE+ sont équipés de la fonction injecteur PoE capable d'alimenter 8 périphériques IEEE802.3at/af tel que des bornes WiFi Dual-Band, des caméras IP motorisées.

Idéal pour une petite installation de vidéosurveillance, avec son port Gigabit UpLink dédié au raccordement d'un enregistreur numérique NVR pour sauvegarder de manière fluide les images capturées par les caméras IP.

Le GSD-908HP est équipé d'un boîtier compact en métal, qui convient aussi bien aux applications domestiques que professionnelles et permet une fixation rapide par patins magnétique et dispose aussi d'une encoche pour le sécuriser avec un antivol.

### Spécifications:

- Switch 9 Ports 10/100/1000 Mbps dont 8 Injecteurs PoE+
- 51V DC par port en tension de sortie pour alimenter les périphériques PoE PD
- Conforme à la norme IEEE802.3at PoE+ End-Span PSE
- Peut alimenter jusqu'à 8 périphériques IEEE802.3at/af
- Fournit jusqu'à 30 Watts par port RJ-45 PoE
- Budget PoE total de 120 Watts

- Détection automatique des périphériques PD [Powered Device]
- Protection contre les interférences entre les ports
- Alimentation jusqu'à 100 m
- Fonctions de négociation automatique 10/100/1000Mbps et auto MDI/MDI-X
- Contrôle des flux en Full Duplex et retour des informations en Half Duplex
- Moteur de gestion des adresses, jusqu'à 4K
- Apprentissage automatique, gestion de la durée de validité
- Voyants indicateurs à LED pour l'alimentation, le statut PoE des ports, la vitesse, la liaison et l'activité des ports
- Alimentation externe 51V 2.5A
- silencieux : pas de ventilateur
- Dimensions : 103 x 235 x 27 mm - 630gr
- Fixation : Murale et magnétique (4 rondelles aimantés)

[Lien vers la fiche du produit](#)