



PLANET HPOE-2400G INJECTEUR 24 p GIGABIT PoE 802,3at 720W



Marque : PLANET Technology Corp.po

Référence : 412472

Prix : 542.07 € HT

Critères associés :

Fixation : Kit 19 fourni

Fonction PoE : Oui

Industriel : Non

Niveau d'administration : Non administrable

Norme réseau : Gigabit

Rackable : Oui

Descriptif :

Ajouter un panneau de brassage PoE+ haute puissance à votre baie!

Le concentrateur manageable PLANET HPOE-2400G, est un injecteur PoE à 24 ports permettant d'auto-alimenter 24 périphériques PoE 802.3at par le cordon RJ45.

Il dispose de 24 ports RJ45 d'entrées qui se raccordent sur un switch 10/100/1000 (data) et de 24 ports RJ45 de sorties pour connecter des périphériques conformes à la norme PoE (data+power) 802.3af/at.

L'injecteur PoE+ PLANET HPOE-2400G est l'appareil qu'il vous faut pour faire évoluer facilement votre installation réseau existante en lui apportant la fonction PoE, mais sans altérer ou dénaturer tous les réglages et managant que vous avez mis longtemps à perfectionner. En effet, il s'intercale presque de manière transparente dans votre baie réseau entre votre switch existant et les connecteurs de votre panneau de brassage diffusant l'information dans tout votre bâtiment.

Ses fonctions d'administration permettent de répartir et contrôler la consommation électrique de chaque appareil connecté et leur allouer un niveau de priorité de 1 à 4, mais aussi de détecter un appareil inactif puis le rebooter automatiquement par une séquence power on/off. Le switch dispose aussi de protection de surcharge et de surchauffe mais surtout un budget énergétique de 720W pour couvrir l'essentiel de vos besoins d'alimentation Power Over Ethernet.

Les plus produit:

- Permet d'ajouter la fonction PoE+ à une installation réseau existante
- Fourni un budget PoE+ de haute puissance pour autoalimenter 24 appareils par cordon RJ45
- Détecte automatiquement les appareils conformes aux normes officielles PoE
- Redémarre automatiquement les périphériques inactifs sans avoir à intervenir

Spécifications :

- 24 ports RJ45 10/100/1000Mbps (entrée)
- 24 ports RJ45 10/100/1000Mbps PoE (sortie) - norme 802.3af/at - MidSpan (pin 4/5/7/8)
- 1 port RJ45 dédié pour le Web-management (192.168.0.100 - admin/admin)
- Puissance maximale sur les sorties PoE: 30.8W
- Puissance maximale totale du switch : 720W
- Configuration via interface web ou RS232
- Format rackable 19 1U
- Alimentation interne 100/240V

[Lien vers la fiche du produit](#)