



PLANET XT-925A Convertisseur 2 fibres SFP+ 10G - 1 port RJ45 Multi-Gigabit



Marque : PLANET Technology Corp.po

Référence : 314925

Prix : 345.42 € HT

Descriptif :

Le convertisseur de média PLANET XT-925A est le premier convertisseur de média 10G du secteur doté d'une gestion sécurisée autonome, ce qui en fait la meilleure option pour la gestion et la surveillance à distance des entreprises et des télécommunications.

Les plus produit :

- Interfaces double média SFP 10GBASE-T et 10GBASE-X pour des applications à bande passante diversifiées
- Deux ports fibre optique doublent la distance de déploiement
- Manageable niveau 2 : VLAN, QoS/Cos, IPv4/v6, gestion SNMP/Web/Telnet/SSH

Le Planet XT-925A permet une gestion à distance via une interface Web intuitive, une interface de ligne de commande (CLI) et un protocole SNMP, permettant une surveillance et une configuration faciles du convertisseur depuis n'importe où. Il comprend un port cuivre 10GBASE-T et deux ports fibre optique en 10G SFP+, intégrant la puissance de la connectivité 10G avec la polyvalence des ports fibre et cuivre. Cette solution puissante mais compacte en fait le choix idéal pour les entreprises cherchant à augmenter la vitesse et les fonctionnalités de leur réseau.

Le Planet XT-925A atteint des vitesses jusqu'à 10 Gbit/s sur un câblage en cuivre ou fibre optique, améliorant considérablement les performances des transmissions de données volumineuses. Son port Gigabit Ethernet cuivre dispose d'une négociation automatique à 5 vitesses (10G/5G/2,5G/1G/100) et peut transmettre des données à 10 Gbit/s sur le câblage UTP Cat6A/Cat7 existant, éliminant ainsi le besoin de mises à niveau coûteuses.

- Fonctionnalités de couche 2
Storm Control support
Broadcast / Multicast / Unicast

Supports VLAN IEEE 802.1Q marquage VLAN - 256 groupes, 4096 IDs

Supports provider bridging (VLAN Q-in-Q, IEEE 802.1ad)

Supports ITU-T G.8032 ERPS ring

Jumbo Frame up to 12K

- Interface en cuivre RJ45 10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T avec fonction MDI/MDI-X automatique
- Interface fibre 2 ports SFP+ 10G/2,5G/1G/100BASE-X
- Bouton de réinitialisation 5 secondes : paramètres d'usine
- Protection ESD Contact 4KVDC / Air 8KVDC
- Installation Installation du kit de montage mural et (rail DIN en option)
- Dimensions 135 x 87,8 x 20 mm - Poids 437g
- Adaptateur d'alimentation externe DC 12 V, 1,5 A,

[Lien vers la fiche du produit](#)