

POSEIDON2 3268 centrale interactive de surveillance sur IP



Marque : HWGROUP

Référence : 600593

Prix : 835.80 € HT

Descriptif :

Intervenez à distance avec la centrale de surveillance interactive Poseidon2 modèle 3268 !

La version 3268 de la centrale Poseidon2 permet en outre de surveiller la température et l'humidité de l'environnement autour de vos appareils informatiques et surtout d'agir à distance, grâce à ses ports de sortie numériques en activant automatiquement ou de manière manuel une ventilation ou un climatiseur.

Ses ports de sorties sont des relais simples avec le statut « connecté / non connecté » permettant d'actionner des automatismes comme un PowerEgg ou des relais de puissance raccordés à des appareils 110 / 230 Volts. L'interface de la centrale est accessible via une page Web ou une application mobile (iOS/Android).

Spécifications :

- Boîtier métallique 100 x 110 x 30 mm
- 1 port Ethernet RJ45 10/100Mbps
- 2 ports RJ-11 pour sondes type 1-wire/1-wire UNI (8 sondes maxi avec le kit T-BOX ref 600356)
- 4 entrées contact sec (bornier à 2 vis)
- 2 sorties digitale (bornier 3 vis NC/Com/NO)
- 2 sortie Power out permettant d'alimenter des capteurs actifs (Fumée, PIR, eau ou relai de puissance)
- 2 prises d'alimentation possibles : Jack 5.5/2.1 ou bornier à vis
- Tension d'alimentation admissible : de 9 à 30V DC
- Livrée avec alimentation 12V et une sonde T° sur câble 3 m et un contact de porte (câble 25cm)
- Température de fonctionnement : de -35°C à +85°C

Fonctionnalités :

- Traçage des événements : 250000 enregistrement
- 5 Adresses mail de destinataire
- Alerte par email des dépassements des seuils programmés
- rapports périodiques programmable (email)
- Protocoles supportés : SNMP, Modbus/TCP, XMP

[Lien vers la fiche du produit](#)