

**RARITAN PX3-5292R PDU IP 19 1U 32A 12 p. 12x C13 IEC309 switch+mesure**



**Marque :** RARITAN

**Référence :** 881230

**Prix :** 1,263.00 € HT

**Descriptif :**

RARITAN PX3-5292r - Unité de distribution d'alimentation de rack surveillée (mesured) et commutée (switched)

- Format 1U [horizontal], 7,4 kVA, 12 prises
- ENTRÉE : 230v, 32a - prise IEC 60309 2P+T 6h 32A (2P3W)
- SORTIE : 12 prises C13 sur 2 @ 1 pôle, 16a Protecteurs de surintensité
- CARACTÉRISTIQUES : Comptage d'énergie de niveau facturation (+/- 1 %) [kW, kVA, V, A, facteur de puissance] - par entrée, par disjoncteur/fusible, par sortie
- Surveillance du réseau à distance via HTML, JSON-RPC, SSH, Telnet, MODBUS/TCP et SNMPv3.
- Processeur intégré avec une vitesse d'horloge minimale de 536 MHz, 16 Mo de mémoire Flash SPI et 64 Mo de RAM DDR2.
- Mise en cascade jusqu'à 16 PDU à l'aide d'une seule connexion Ethernet ou USB.
- Capacité de surveillance de l'environnement [temp/humidité] - jusqu'à 32 capteurs. Numéros de prises individuels marqués sur le châssis.
- Déploiement automatisé via TFTP, DHCP, SSH(CLI) ou clés USB.
- Compatible Wi-Fi. Compatible webcam USB. Application iPad/iPhone/Android.
- Double port Ethernet 10/100/1000.
- DEL d'état tricolore par prise.
- Mesure et alarme du disjoncteur (détection 0V).
- Dimensions maximales 440 mm x 183 mm x 44 mm (17,3 pouces x 7,2 pouces x 1,7 pouces).
- Poids maximum 6,6 kg.
- Température ambiante maximale 60C à pleine charge

[Lien vers la fiche du produit](#)